

可曲挠橡胶软接头

产品名称	可曲挠橡胶软接头
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	58.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:JGD 类型:橡胶接头
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

成都 [可曲挠橡胶接头](#)

是超创管道根据化工部标准进行制造的新型管道减震设备产品，该产品引进先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。它的特点是内胶层浑然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 115 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

成都 [橡胶接头](#) 安装说明：

- 1、橡胶接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
- 3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
- 5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991

网址：<http://www.gychaochuang.com>