

瑞芯安全隔离器

产品名称	瑞芯安全隔离器
公司名称	眉山瑞芯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞芯隔离器
公司地址	眉山市东坡区苏源路679号
联系电话	4006879961 13540671725

产品详情

DIN导轨独立式安装方式 输入,输出,电源三端口高可靠隔离
接受来自现场的热电偶信号,经隔离变送输出标准的电流/电压信号到控制室、PLC、DCS及显示仪表等。

消耗电流: 70mA(一进一出,24V供电,20mA输出时)

90mA(一进二出,24V供电,20mA输出时)

100mA(二进二出,24V供电,20mA输出时) 主要技术参数 输入端 输入信号: B,E,J,K,N,R,S,T等热电偶信号

冷端补偿: 补偿范围:-25 ~ +75 (每20 误差1)

补偿方式:内部补偿 输出负载电阻:RL 500 (输出为电流信号时)

RL 10K (输出为电压信号时) 输出端 输出信号:4-20mA;0-20mA;0-5V;0-10V 基本参数 电

源:DC24V, ± 10% 温度漂移:0.005%F.S./ (-20 ~ +55) 绝缘强度:1500V

AC/1min(输入、输出、电源之间) 绝缘电阻: 100M (输入、输出、电源之间) 工作温度范围: -20 ~ +55

基本精度:0.5%F.S.