

## 微型宝石切割机型号：适用范围：产品别名：

产品名称	微型宝石切割机型号：适用范围：产品别名：
公司名称	朱袭玉
价格	.00/个
规格参数	类型:工艺礼品加工设备 品牌:zhu 型号:135
公司地址	中国 广西 桂林市象山区 桂林市崇信路
联系电话	86 0773 3612882 13635181043

## 产品详情

类型	工艺礼品加工设备	品牌	zhu
型号	135	适用范围	小直径宝玉石切割粗磨
产品别名	微型切割机	外形尺寸	230 × 180 × 150
重量	5KG	主电机功率	200W / 220V串励工具电机
运动速度	4500转（/分）		

zhu— 135a宝石切割粗磨成型机

特点：

整机结构紧凑、轻便、小巧、精度较高，是当年专为87型宝石研磨抛光机出口配套专门设计生产，采用200w串励工具电机作动力、脚控器三档调速操纵安全可靠、节能、在电网电压极低的情况下仍能正常使用，换上磨片便可粗磨成型，也可用于金石篆刻前端面磨平。

适用范围：

- 一、地质部门的采探人员可用作矿样的切割试磨与抛光。
- 二、冶金、机械及科研部门可用于金属或非金属样品的切割、研磨与抛光。
- 三、宝玉石加工行业可用于直径小于50mm以下的宝石毛料进行切割、粗磨和仿型。。

主要参数：

- 1、电源220v 50—60hz

- 2、电机功率200w、串励工具电机。
- 3、主轴转速3200转/分
- 4、控制方式：电抗器脚控开关3档调速。
- 5、适用锯片 100—— 135 × 20
- 6、主轴径向、轴向跳动<0.05mm（注：使用时如切机震摆超差应检查锯片是否扭曲变形，请采用正牌厂家产品）
- 7、传动皮带:橡胶多楔带4pj420
- 8、整机净重：5kg 230x180x150
- 9、包装方式:纸箱350x280x250

## 安装

- 1、本机应安装在清洁没有腐蚀性和易燃易爆气体的环境中，工作台面板应平整结实。
- 2、电机电源插座与插头接触应紧密可靠。
- 3、水箱装水量以锯片吃水10mm左右、切机全速运转时水珠不四处飞溅为宜。
- 4、锯片或磨盘装好后用手拨动几转、检查是否装正装牢。

## 使用、维护：

- 1、适时检查切机上的所有紧固螺钉、螺帽消除松动现象，皮带安装宜松不宜紧、皮带四齿应与带轮四齿相吻合，否则皮带将会加速磨损。
- 2、为提高切割效率和延长机具使用寿命请使用乳化液或代用品洗洁精（厨房清洁用品）用量5-10%如使用自然水用毕之后将水排尽（可将切机侧立即可）。
- 3、切割小直径、易碎宝石可在切机平台上加垫1-2mm厚的塑料片以提高出成率。
- 4、粗磨成型所用的金刚石磨片请采用正牌合格产品，以免震摆超差。
- 5、切割金属材料请采用正牌合格产品 20x 120厚度1-2mm的橡胶切割砂轮片,切割进给速度尽可能慢,以免砂轮片爆碎。
- 6、切割机重要部件为轴头、夹片、两个四齿带轮请妥加爱护。
- 7、135微型切机电机采用含油轴承，每季度应加油一次，用缝纫机油从电机二端窗口处滴入毛毡上二至三滴不宜多加以防机油溅附在换向器上。
- 8、电机使用年久如发现转速不稳、声音异常、电刷火花增大等现象应停机检查；碳刷是否磨损或卡死？

应予修正或换碳刷，如仍不能正常工作可能是转子（电枢）损坏，应换上同型号转子即可。（本厂可代购）

1、工作完毕将水箱余水放尽（可将切机侧立）空转一会甩干

锯片或磨片上的余水。拔掉电源插头、擦净切机上的脏污和水渍以确保设备清洁干燥。

随机附件：

碳刷二只、尺标一件、内六角扳手一只、小毛刷一只， 135锯片一片。

提示

购货方收到货物后3天内应开箱验货（机）以发现由承运、装卸或者是由其它环节的过失，使产品产生缺陷得以即时处理。如用户对本产品的疑问或需改决的问题，可直接电话与本厂联系。

0773-3612882