

93型宝石研磨抛光机 雕刻机

产品名称	93型宝石研磨抛光机 雕刻机
公司名称	朱袭玉
价格	.00/个
规格参数	类型:雕刻机 品牌:zhu 型号:ZHU-93B
公司地址	中国 广西 桂林市象山区 桂林市崇信路
联系电话	86 0773 3612882 13635181043

产品详情

类型	雕刻机	品牌	zhu
型号	ZHU-93B	适用范围	宝石粗磨、精磨、抛光
产品别名	宝石加工机	外形尺寸	包装箱：605×240×280
重量	18KG	主电机功率	180W/220V．XDT电容电机
运动速度	主轴：2300转（/分）		

zhu——93b型宝石研磨抛光机

特点：

整机结构紧凑、协调合理，表面采用高强度喷塑，具有吸震降噪功能。配装执行欧盟标准环保节能型电机并装有热敏自动保护装置，电机在非正常运行状态下温升过高时能自动切断电源，以确保电机的安全。本机兼有机械手和八角手功能，机械手备有双臂手、左、右单臂手，综合式机械手以供选择。所有机械手之簧杆(夹持宝石粘杆之总成)均能轻便地将其摘下，以便于检查所加工之宝石是否精美。机械手立柱和八角手升降架均刻有清晰醒目的尺标、综合素质与其它同类型磨机相比较尤显灵便、快捷、轻巧、多功能。

适用范围：

- 一、冶金、机械行业可用于金属材料看金相组织前的研磨与抛光，又如：硬质合金，非金属刀具的研磨。
- 二、地质部门可用于研磨抛光岩芯、岩片和其它有尺寸光洁度要求的非金属材料。(注：用于一、二项用途的定货务必事先声明因托盘和电机各异)
- 三、宝玉石加工行业，可用于对各种质地硬度的宝石胚料进行仿型、粗磨、精磨及抛光。根据不同质量

的宝石，选取不同材质和粒度的磨具与抛光剂即可对尺寸 ϕ 1-50mm的宝石进行129个翻面及各种款式的加工至成品，低档宝石可采用八角手，以利提高工效，中档宝石采用单臂机械手倍感得心应手，高档宝石和祖母绿款式采用双臂机械手或三点式机械手以确保各翻面(星面)之间良好的对称性与均匀性。

1

四、为满足不同的操作习惯设有手控和脚控电气开关，脚控开关能作点动调速，利于试磨、对线、接线，并能满足低速抛光的工艺要求，脚控操作优点颇多：节电、调速、手脚协调动作容易进入得心应手的境界。

主要参数:

1.电源:220v 50—60hz、

2.电机功率：180w。 xdt型电容电机、轻载120w、重载180w特省电！

3.(磨盘)主轴转速：2300转/分,设有正反转装置。

4.传动皮带：4pj620橡胶多楔带

5.噪音：<45分贝

6.控制方式：手控2300转/分，脚控(点动调速)

7.托盘直径 ϕ 150mm，托盘端面径向跳动<0.05mm

8.托盘芯轴径向,轴向跳动<0.02mm。芯轴直径 ϕ 12.6mm

9.机械手水平最大回转角度360°。机械手垂直最大移动量 $\geq$ 250mm，共有4款机械手可供选择，每台机只配一款，如需增加、补足差价。

10.扇形分角器0-90°，刻度每格1°，累积误差<0.1mm

11.分度轮上的分度齿累积误差<0.1mm

12.分度轮备有24、32、40、48、60、64、72、80、96齿等不同分度齿规格，随机配给64齿规格。其余规格，客户择需另购。

13.全速运转时，整机振动<0.05mm。(壹圆硬币应直立不倒)

14.整机净重18kg，包装后20kg(纸箱)

15.包装箱尺寸：605 $\times$ 240 $\times$ 285mm 本机保修2年、修身有偿服务。