

焦化厂炼焦脉冲布袋除尘器 大风量焦炉布袋收尘器 灰尘除尘器

产品名称	焦化厂炼焦脉冲布袋除尘器 大风量焦炉布袋收尘器 灰尘除尘器
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:2级
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03735636559 13598612497

产品详情

新乡百盛机械有限公司脉冲布袋除尘器是借鉴国内外先进技术，研制成功的新型高效长布袋除尘器，是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、高效袋式除尘器，它不仅综合了分室反吹和脉冲清灰的特点，克服了普通分室反吹强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附的缺点，而且加长了滤袋，充分发挥压缩空气强力清灰的作用。我公司专业除尘器厂家，有各种型号布袋除尘器。贾经理：18637302818

脉冲布袋除尘器是借鉴国内外先进技术，研制成功的新型高效长布袋除尘器，是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、高效袋式除尘器，它不仅综合了分室反吹和脉冲清灰的特点，克服了普通分室反吹强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附的缺点，而且加长了滤袋，充分发挥压缩空气强力清灰的作用。是一种除尘效率高，占地面积小，运行稳定、性能可靠，维修方便的大型除尘设备，可广泛应用于冶金、铸造、建材、矿山、化工等行业。

ppc脉冲式除尘器是百盛脉冲布袋收尘器精品之一，现有33种规格，分为32、64、96、128袋四种脉冲式除尘器。百盛为保证脉冲布袋收尘器的运行安全，为脉冲式除尘器精选配件，可提供2450mm、3060mm两种滤料。百盛脉冲布袋收尘器用于 -25 的室外环境时，需另设热装置。

1、采用脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地

面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、机械、化工、电力、轻工行业的烟气除尘。 2、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。 3、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

4、采用分室停风脉冲喷吹清灰，清灰周期长，消耗低，可成倍提高滤袋与阀片的寿命。

5、可实现不停机换袋，检修不影响设备正常运行。 6、采用上部抽袋方式，改善了换袋的操作运行。布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被

过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用

本磨机属中小型非易燃易爆材料粉磨设备，主要应用于冶金、矿山、建材、耐火材料、磨料、玻璃、陶瓷等

行业的细料和超细料粉磨。特别在化工染料、特种陶瓷、粉磨冶金和高级耐火材料等产品生产中作原料的超

细加工方面应用广泛，近几年，该系列机成为金属镁行业粉磨煨面的首选粉磨设备。

性能型号		hmc-32	hmc-48	hmc-64	hmc-80			
总过滤面积m ²		24	36	48	60			
过滤风速m/min		1.04-1.67	1.15-1.62	1.21-1.74	1.25-1.67			
处理风量m ³ /h		1500-2400	2500-3500	3500-5000	4500-6000			
滤袋数量(条)		32	48	64	80			
耗气量m ³ /min		0.032	0.048	0.064	0.08			
入口浓度g/m ³		200						
出口浓度g/m ³		50						
喷吹压力mpa		0.5-0.7						
承受负压pa		5000						
设备阻力pa		1200						
脉冲阀	规格	1"						
	数量(个)	4	6	8	10			
电机型号功率		y90s-2	y90l-2	y100l-2	y132s1-2			
kw		1.5	2.2	3.0	5.5			
设备重量	hmc(a)	1350	1620	1850	2360			
	hmc(b)	1220	1470	1670	2150			
ppc 型号	参数	处理风量(m ³ /h)	过滤风速(m/min)	过滤面积(m ²)	滤袋数(个)	阻力(pa)	含尘浓度(g/m ³)	保温层面积

ppc32-3	6900	1.2-2.0	93	96	1470-1770	< 1000	26.5	
ppc32-4	8930		124	128			34	
ppc32-5	11160		155	160			41	
ppc32-6	13390		186	192			48.5	
ppc64-4	17800		248	256			70	
ppc64-5	22300		310	320			94	
ppc64-6	26700		372	384			118	
ppc64-7	31200		434	448			142	
ppc64-8	35700		496	512			166	
ppc96-4	26800		372	384			< 1300	110
ppc96-5	33400		465	480				120
ppc96-6	40100		557	576				130
ppc96-7	46800		650	672				140
ppc96-8	53510		744	768				150
ppc96-9	60100		836	864				160
96-2 × 5	66900		929	960				175
96-2 × 6	80700		1121	1152		210		
96-2 × 7	94100		1308	1344		245		
96-2 × 8	107600		1494	1536		280		
96-2 × 9	121000		1681	1728		315		
96-2 × 10	134500		1868	1920		350		
128-6	67300		935	768		125		
128-9	100900		1402	1152		196		
128-10	112100		1558	1280		205		
128-2 × 6	34600		1869	1536		323		
128-2 × 7	15700		2181	1792		247		
128-2 × 8	179400		2492	2084		262		
128-2 × 9	201900		2804	2304		277		
128-2 × 10	224300		3115	2561		292		
128-2 × 11	247600		3427	2856		307		
128-2 × 12	269100		3728	3072		322		
128-2 × 13	291600		4050	3328		337		
128-2 × 14	314000	4361	3584	252				

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是2级，品牌是百盛，型号是PPCDMC，脱硫率是99.9（%），除尘率是99.9（%），阻力损失是1000（Pa），液气比是1，出口含尘浓度是30mg（g/Nm³），使用温度范围是-20-260（ ），处理风量是15000（m³/h），过滤速度是1（m/min），规格是PPCD MC