

橡胶门尼粘度测定仪，混炼胶门尼粘度仪，门尼粘度仪，门尼

产品名称	橡胶门尼粘度测定仪，混炼胶门尼粘度仪，门尼粘度仪，门尼
公司名称	江都区昌隆试验机械厂
价格	33000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昌隆 型号:CL-2000G
公司地址	暂无
联系电话	86-051486235668/400-0514-668 13773399642

产品详情

(1) 简介

cl-2000g型电脑门尼粘度仪测、控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成，能自动跟踪电网及环境温度的变化，自动修正pid参数，达到快速、精确控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶试验过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后，自动处理、自动计算、打印门尼、焦烧曲线及工艺参数。计算机实时显示试验过程，从上面可一目了然的看到“温度”的变化和“时间—门尼”的变化过程。是再生胶、橡胶、电线电缆行业不可缺少的仪器。

(2) 特点

本仪器具有以下特点：

- 1、温度控制精度高、范围广。（ ± 0.1 ）
- 2、时钟编程功能。（设定、修改时间）
- 3、技术先进的开关电源，稳压范围宽。
- 4、进口集成电路及控制元件。
- 5、整体加工的一体模腔，精度超过部分厂家拼装的模腔数倍。
- 6、主轴方孔由高精度慢走丝加工而成，精度控制国产同行均无法比拟。

(3) 技术指标及规格

执行标准：iso28-63、gb/t3242-2005

测控温范围：常温~200 测温精度： ± 0.3

控制精度： ± 0.3

温度分辨率：0.1

力矩量程：0-100门尼值

标定精度： 100 ± 0.5 门尼值

转子转速： 2 ± 0.02 转/分

测量时间：0-200分 分辨率1秒

环境温度：0-35

相对湿度：

试验压力： $11.5\text{kn} \pm 0.5\text{kn}$

气压：0.45-0.6mpa

(4) 相关配置

- 1、日本nsk高精度轴承。
- 2、中英合资sdpc集团高性能汽缸。
- 3、中外合资德力西气动元件。
- 4、中国名牌浙江佳雪微特齿轮减速电机。
- 5、工作门自动升降，安全保护。
- 6、电子元件关键部分采用军工元件，质量可靠，性能稳定。
- 7、19寸品牌液晶电脑，惠普彩色打印机

本产品的加工定制是是，品牌是昌隆，型号是CL-2000G，测量范围是0-200，测量对象是生胶，混炼胶，测量精度是0.01，尺寸是600*680*1220（mm），重量是250（kg）