

MY-JSMX 透明液压注塑机演示模型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MY-JSMX 透明液压注塑机演示模型 |
| 公司名称 | 上海茂育科教设备有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上海茂育 型号:MY-JSMX 演示台尺寸:1200x530x1350mm |
| 公司地址 | 青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区234室 |
| 联系电话 | 021-56311657 13918521958 |

产品详情

商品详细介绍：

一、MY-JSMX [透明液压注塑机演示模型](#)概述

本模型是将注塑机的自动化过程进行详细的分解及其注塑过程中各项动作进行分项演示的一款现代化教学设备。它包括注塑机在自动化的过程中的预塑、注胶、冷却、开模、合模、顶出等基本动作，详细直观的呈现出各部分的结构及动作原理。二、MY-JSMX [透明液压注塑机演示模型](#)主要特点

1、机身及液压阀全部采用进口有机玻璃制作，该有机玻璃材料耐腐蚀、抗磨性能好，长久不变色演示效果逼真，柜体采用1MM厚的SPCC冷扎板制作，坚固美观，表面采用中温磷化防锈漆，静电喷涂。2、特殊液压油：本演示台采用的液压红油，在演示过程中，可清晰的观看到液压油的流向，且增加了透明无件的美感。3、控制多样化：由PLC控制，可实现自动与手动相互切换。注胶、开模、合模、顶出及模具抽芯全部都是液压控制。三、MY-JSMX [透明液压注塑机演示模型](#)教学目的

1、实现注塑机自动化过程动态演示 2、注塑机的工作原理 3、注塑机的组成结构 4、注塑机的电机控制系统 5、液压系统的组成 6、浇注系统的作用和设计要求 7、注塑模具抽芯机构 8、模具冷却水的循环过程 四、MY-JSMX [透明液压注塑机演示模型](#)技术参数

1、工作油液：6#液压红油 2、工作压力：约1.0MPa 3、交流电源：单相220VAC 50HZ 4、直流电源：12VDC 5、演示台尺寸（mm）：1200x530x1350 6、整机重量：约120kg

友情提示：1、设备验收：各采购单位收货时请检查透明液压注塑机演示模型的货品外观，核实本装置的数量及配件，拒收处于受损状态的透明液压注塑机演示模型；2、设备质保：茂育将为各采购单位提供透明液压注塑机演示模型产品说明书内的质保条件和质保期，在质保范围内提供对本装置的免费维修，超出条件承诺时提供对本装置的有偿维修；3、设备退换货：各采购单位单方面原因导致的透明液压

注塑机演示模型错误或购买数量错误，造成本装置的退换货要求，将不被接受；4、设备货期：透明液压注塑机演示模型的发货期为参考值，如您需要了解本装置的精确货期，请与茂育的销售人员联系；5、如各采购单位对透明液压注塑机演示模型有任何疑问，请致电：021-56311657，我们将由专业技术人员为您提供有关本装置的技术咨询。

找不到想找的产品?请点击[产品导航页](#)