

百佳POF吹膜机 POF吹膜机

产品名称	百佳POF吹膜机 POF吹膜机
公司名称	东莞市凤岗百佳塑料机械厂
价格	面议
规格参数	种类:POF吹膜机 适用原料:EVA,HDPE,PP,PE,LDPE 品牌:百佳
公司地址	东莞市凤岗镇凤德岭村凤鸣路9号1栋
联系电话	0086-076987501061 13058521619

产品详情

百佳厂直销高品质pof吹膜机

我司系专业设计和专业制造各种塑料薄膜加工机器，一至五层cpp,cpe,eva高透明流延机，一至七层吹膜机，及制袋机。

企业拥有雄厚扎实和富有制造经验的技术力量，长期注重引进国内外先进技术，不断开拓创新，均集机、电、气于一体，

结构独特，性能优越、产品日新月异。产品畅销国内外，远销东南亚、中东，并出口香港与部分由香港转销其他国家和地区。

经过十多年的不懈努力，产品在海内外享有较高的知名度.以最优秀的性价比,成为国内外具竞争力的优秀塑机制造商,

深受用户一致好评和表彰。

为满足市场的发展和用户的需求，我们锲而不舍地努力开拓创新，时刻向您提供高品质的产品。我司一向的宗旨是：

“质量第一，服务第一”。百佳塑料机械公司全体员工，愿与您手牵手共创兴旺发达的事业！

热诚欢迎国内外用户和客商莅临指导！咨询洽谈。www.100jia.jqw.com

百佳厂直销高品质pof吹膜机鸡机组

三至五层拱挤双泡管法热收缩膜（pof）吹膜机组

特点:

该机组是我公司吸收国外先进技术自行研制的双泡管法聚烯烃热收缩薄膜吹膜设备，拥有三至五层共挤中心进料模头，先进的芯棒式内冷成型系统，红外线加热系统，调功模块的温度控制，红外线温度检测系统，张力控制，以及双工位自动表面收卷、中心旋转收卷架等高新技术。

该机组生产pp/pe/pp结构的pof热收缩膜，具有高透明、耐低温、耐揉搓、高收缩率的综合性能，可通过改变组份，调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率。此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、机器、玩具等的热收缩包装，是理想的环保型热收缩包装材料。

主要技术参数:

型 号		pof3-1200	pof3-1800	pof3-2000
层 数		3		
薄膜最大折径	mm	1000	1600	1800
薄膜厚度	mm	0.012~0.025	0.012~0.025	0.012~0.025
产 量	kg/h	120	160	200
适用原料		pp\pe		
螺杆直径	mm	40/ 65/ 40	55/ 80/ 55	60/ 90/ 60
螺杆长径比	l/d	30:1		
螺杆最大转速	r/min	100		
最大收卷直径	mm	500		
最大收卷速度	m/min	60		
总功率	kw	280	350	450
外形尺寸(l × w × h)	m	12.5 × 7.0 × 9.5	13 × 7 × 13.8	15 × 7 × 15.4

重量	t	32	38	45
----	---	----	----	----

以上参数仅供参考，具体配置敬请接洽工作人员。

本产品的种类是POF吹膜机，适用原料是EVA,HDPE,PP,PE,LDPE，品牌是百佳，型号是百佳POF吹膜机，产品别名是百佳POF吹膜机，产品用途是生产POF薄膜，最大吹膜宽度是2800（mm），吹膜厚度是0.015（mm），螺杆直径是65（mm），螺杆长径比是30：1，螺杆转速是100（rpm），电动机功率是150（kw），生产能力是180（kg/h），机头膜口直径是65（mm），重量是16500（kg），售后服务是整机保修一年（人为损坏和易损零件除外），终生维护，上门安装，免费培训，类型是其他，安全装置是急停开关，过载过流保护，纠编是光电跟踪，自动纠编