

# TCA-PI 变送器或直流信号输入隔离安全栅

产品名称	TCA-PI 变送器或直流信号输入隔离安全栅
公司名称	济南天罡自控技术有限公司
价格	320.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:TCA-PI
公司地址	山东省济南市历城区烈士山北路15号院内办公楼303室
联系电话	86-53187521635 15318838817

## 产品详情

tca-pi 变送器或直流信号输入隔离安全栅

### 特性

本安输入回路。用于向现场变送器提供配电, 4~20ma输入。隔离输出4~20ma或1~5v。  
可选hart信号传输功能。 led背光, 可显亮仪表型号及代码。多种通道形式可供选择。

### 概述

可以用于给现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源, 同时检测来自该变送器的 4~20ma电流信号, 经过隔离、干扰抑制等处理后,向安全区的控制系统或其它仪表输出标准的电流或电压信号。也适用于连接现场危险区域的 4~20ma 电流源设备, 将 4~20ma 进行隔离传送。向安全区的控制系统或其它仪表输出标准的电流或电压信号。支持 hart 信号传输功能的隔离安全栅。hart 信号可以附加在4~20ma 模拟信号上, 并以电气隔离的方式双向传输。

tca-pi 仪表的通道形式有：1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、2入3出、3入3出。  
采用了led背光技术, 仪表一旦通电, 即可显亮该仪表的基本型号及代码。 直流电源供电方式, 供电电源 - 输入 - 输出以及各通道之间磁电隔离。 统一的外壳尺寸, 可拔插的接线插头端子, m3螺丝紧固连接。  
可以与dcs、plc等系统或其它仪表配套使用, 在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。

## 技术参数

## 选型、订货代码

## 端子接线图

本产品的加工定制是是, 品牌是其他, 型号是tca-pi, 测量精度是0.1