

恒温恒湿箱 LED恒温恒湿试验箱 高低温试验箱 药品稳定性试验箱

产品名称	恒温恒湿箱 LED恒温恒湿试验箱 高低温试验箱 药品稳定性试验箱
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	368000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝源通BAOYT 型号:BYH系列
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

产品详情

恒温恒湿箱-标准型

江西 恒温恒湿试验机 高低温交变湿热试验箱 高低温试验箱 恒温箱 药品稳定性试验箱 厂家

温馨提示：产品图片及价格仅供参考，具体欢迎在线或旺旺咨询！

恒温恒湿机的目的是仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等)，检测产品本身的适应能力与特性是否改变。

需符合国际性规范之要求(iec、jis、gb、mil...)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同，并缩小量测不确定的因素范围发生。

1.gb/t10589-1989低温试验箱技术条件；

2.gb/t10586-1989湿热试验箱技术条件；

3.gb/t10592-1989高低温试验箱技术条件；

4.gb2423.1-89低温试验aa，ab；

5.gb2423.3-93 (iec68-2-3) 恒定湿热试验ca；

6.mil-std810d方法502.2 ;

7.gb/t2423.4-93 (mil-std810) 方法507.2程序3 ;

8.gjb150.9-8 湿热试验 ;

9.gb2423.34-86、 mil-std883c方法1004.2温湿度组合循环试验。

10.iec68-2-1 试验a

11.iec68-2-2 试验b 高低温交变

12.iec68-2-14 试验n

同容积在承受较大存放区域和负载发热量

采用美国新型pwm冷媒控制技术实现低温节能运行

防止测试品不结露控制条件

通信配置rs232接口和usb储存下载功能

机台多重报警监测，配置无线远程报警功能

最安全的水路系统和再生用水环循系统

湿度效应可以达到15 /5%rh效能，除湿速度快

防止静电降耗能力强，达到同行业中性能最佳状态

models	byh-150	byh-225	byh-408	byh-800	byh-1000
inside dimensions w x d x h cm	50x50x60	50x60x75	60x80x85	100x80x100	100x100x100
outside dimensions w x d x h cm	115x75x150	115x85x165	130x105x170	165x105x185	170x125x185
precool/preheat range	-70?,-40?,-20?,0? ? +150?				
shocking range	20%rh ? 98%rh				
time range	0 hour 1 min ? 9999 hour 59 min/segment				
resolution	±0.01?/min,±0.1%rh/min				
control constancy	±0.5??±2.0%rh				

temperature uniformity?	$\pm 1.0^{\circ}(-40^{\circ}??100^{\circ})/\pm 2.0^{\circ}(-40^{\circ}??+70^{\circ};+100.1^{\circ}??+150^{\circ})$
humidity uniformity%rh	$\pm 3.0\%rh$
micro controller	byh-600

传统设备低温控制方式：制冷压缩机启停控制温度（温度波动大、严重影响压缩机寿命，已淘汰的技术）
 制冷压缩机恒定运行+加热pid控制（导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡，浪费了大量的电能）
 新型pwm冷控制技术实现低温节能运行：低温工作状态，加热器不参与工作，通过pwm技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向，对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节，实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下，可实现降低40%的能耗。

该技术基于美国sporlan公司定制型号的pwm控制阀：

由于该技术通过电磁阀的频繁动作实现对各管道流量的调节，标准电磁阀不能适应，会在很短时间出现金属疲劳损坏，目前支持该技术的高性能阀门只有美国sporlan公司生产的xm系列产品（该产品无法从正常渠道进口），下图为电磁阀的区别。

宝源通仪器公司简介

江西宝源通仪器有限公司，是中国最专业的可靠性环境试验设备（气候环境仿真）生产的大型高新技术产业。多年来致力于环境可靠性试验设备的研究和生产，以及提供各种进口设备维修改造、试验室建设咨询等完整解决方案。

产品广泛应用于航天、船舶、五金电子、电器、化工、邮电通讯、汽车等领域。产品符合iso、gb、astm、din、is、ul、iec、cen、en等各种测试标准我司依靠科技创新，凭借专业性强、可靠性高的产品，以及在管理、产品、服务、营销、资源等方面全方位提升企业竞争力，逐步成为国内具有竞争力和影响力的企业。

公司拥有恒温恒湿试验机、步入式恒温恒湿机、等温快速温变试验机、冷热冲击试验机、高低温试验机、盐水喷雾试验机、高温老化试验机、蒸气老化试验机、振动试验机、三综合（复合式环境）试验机、耐水试验机、砂尘试验机等。作为可靠性环境试验设备的先行者，公司始终与国内、外知名高校、科研机构、专业生产厂商携手合作，获得众多科研成果，并处于领先地位。公司率先倡导“环境试验完整解决方案”以及“一站式服务”的理念，全面提高产品专业性和可靠性，以更“优质、高效、快捷”的服务，为客户营造可靠的技术平台，加强了捷特市场的综合竞争力。优秀的资源整合能力和管理制度不断优化为捷特打造了一支世界一流的国际化团队。公司秉承“用户满意和期望是我始终追求”的企业宗旨，恪守“共同参与、分担责任、分享成功”的经营理念，凭借创新、品牌、人才、技术、服务等强大实力。在市场上拥有一定的影响力和占有率。

售后服务：我司对我们每一台设备都免费保修一年（个案可另行协商）

1目的：充分满足客户需求，达到客户满意的目的。

2职责：本公司当地办事处专职负责该地区本公司产品的销售及售后服务工作，并负责为客户提供设备备品、备件及技术咨询工作。负责安排和组织对客户的技术培训。

3培训：

3.1可安排用户在设备出厂调试时来公司进行现场技术培训，使客户了解设备性能，教会其正确使用，减少设备因使用不当造成故障；

3.2也可根据合同要求，在为用户安装调试设备并投入使用时，进行现场技术培训；

4售后服务

4.1为用户提供所需的使用、维护咨询；

4.2及时向用户提供易损件和备件；

4.3为用户派出技术人员对其设备使用、维护进行现场指导；

4.4从验收之日起，设备在一年品质保证期内，需方在遵守保管、使用和安装规则的条件下，因试验箱制造品质问题不能正常工作时，供方在得到通知后24小时内将派出维修人员进行免费维修。也可根据具体情况，按需方要求协商制定维修时限；

4.5质保期后设备出现问题时，供方应及时给予解决，酌情收取维修及材料费。

本产品的加工定制是是，品牌是宝源通BAOYT，型号是BYH系列，工作室尺寸是500*500*600（可根据要求订制）（mm），温度范围是-70~+150（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是 ± 1.0 ， $\pm 2.0\%RH$ （%）（%），控温方式是新型PWM冷控制技术控制调节，适用范围是模拟各种温湿度环境条件，控制器是自主研发进口控制器，材质是采用进口SUS304不锈钢