

摩托罗拉GR338中继台

产品名称	摩托罗拉GR338中继台
公司名称	合肥四峰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:GR338 信道:16
公司地址	合肥屯溪路193号工大电子城3号楼五层
联系电话	18856954383

产品详情

摩托罗拉GR338中继台

功能概述

GR338 的主要特点

信令 - Quick Call II、DTMF、部分的 MDC1200

功率输出 - 低频段 — 40-60W，VHF/UHF — 1-25W、25-45W

选件板 - 有

键盘 - 无

显示屏 - 无

紧急呼叫按钮 - 有

美国军用标准 - 美国军用标准 810C、D 和 E

重量 (g/kg) - 2040g (适用于低频段)，1400g (适用于 VHF 和 UHF)

频率 - 29.7-36MHz、36-42MHz、42-50MHz、136-174MHz、403-470MHz 450-527MHz (1-25W)

信道容量 - 128

外形尺寸 (长 X 宽 X 厚) - 255mm x 185mm x 72mm (低频段)、186mm x 179mm x 59mm (VHF/UHF)

高效

- 1 行可显示 14 个字母数字，方便阅读文本与图标显示。
- 128 个信道，允许单独对各个信道编程，从而提高通讯效率。
- 采用语音压缩和低水平扩展技术，保证清脆响亮的语音质量。
- 4 个定制键为一键操作提供条件。

灵活

- 可以从两种信令协议中任选：MDC1200 和 Quick Call II。
- 12.5/ 20/ 25 kHz 可编程信道间隔功能强大，可在操作频段之间轻松迁移。
- 分体式装配控制头可以在不需要电台机架的前提下安装在仪表板上，是空间受限制环境的理想选择。

多功能

- 选装的语音存储板可以录制和回放长达 120 秒的信息。
- 最多可以预编程 16 条预定文本信息，快速发送常用信息。