

# 抗振耐磨热电阻 高温耐磨热电偶批发 WRN-230NM

产品名称	抗振耐磨热电阻 高温耐磨热电偶批发 WRN-230NM
公司名称	上海坤晖自动化仪表有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:坤晖 型号:WRN-230NM
公司地址	嘉定区佳通路31弄2号7层823室
联系电话	86-02169028098/61535598 13918075988

## 产品详情

.....

.....

.....

.....

### 1、应用

国家专利产品，高温抗振耐磨热电偶，热电阻：wrpnm、wzpm系列，是循环流化床锅炉，造气炉和化工，冶金等高温耐磨领域最理想的我国目前唯一的高科技专用产品。wrpnm型抗振耐磨热电阻保护管采用获世界发明奖的进口镍钛合金材料制造。其特点：响应时间快、耐高温、抗震动、耐磨损、耐腐蚀、不蠕变、弯曲、折断、寿命长、稳定性好。常用的金属、非金属陶瓷保护管用于循环流化床锅炉、沸腾锅炉、造气炉中，其运行环境恶劣，测点温度高、振动、磨损严重，造成温度测温困难，普通金属热电偶使用时易蠕变，寿命只有一个月左右就烧弯、磨透，刚玉热电偶在高温中使用中易折断，抗磨损差、寿命短、均造成损坏，为此，我公司研制开发的抗振耐磨热电偶、热电阻弥补了上述缺陷。我公司所产wrpnm型、wzpm型抗振耐磨热电偶、热电阻，采用国际iec标准和机电部统一标准设计，为企业节省了大量资金，大大降低了维护强度，是目前循环流化床锅炉、沸腾锅炉、磨煤设备、造气炉及化工、冶金等高温耐磨领域温度测量的最佳专用产品。

### 2、主要技术参数

电气出口：m20x1.5,npt1/2

耐磨头硬度：hrc62-65

防护等级：ip65

### 3、型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格	
					d	lxl mm
wrn-230nm	k	0-800	10mpa	100m/s	16	300x150
wrn2-230nm	e	0-600			18	350x200
wre-230nm					20	400x250
wre2-230nm					22	450x300
wzp-230nm	pt100	-200-+500			25	500x350
wzp2-230nm			30	550x400		
wrn-630nm			k	0-800	16	650x500
wrn2-630nm	e	0-600	30mpa	80m/s	20	900x750
wre-630nm					1150x1000	
wre2-630nm						
wzp-630nm	pt100	-200-+500				
wzp2-630nm						

本产品的加工定制是是，品牌是坤晖，型号是WRN-230NM，品种是耐磨热电偶，分度号是K，测量范围是0-800（ ），允差等级是II，热响应时间是100（s），联接型式是固定螺纹锥形，外形尺寸是300\*150（mm），规格是300\*150