

气相色谱仪,色谱仪,色谱柱, 色谱工作站, 环境检测仪

产品名称	气相色谱仪,色谱仪,色谱柱, 色谱工作站, 环境检测仪
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天辰伟业 型号:GC122
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

应用范围

1) 环境保护、大气、水源等污染的痕量毒物的分析、监测、研究2) 生物化学、临床应用、病理和毒理研究3) 食品发酵、微生物、饮料中微量组份的分析和研究4) 中西药物原料和中间体及成品的分析5) 石油加工、石油化工、石油地质、油品组成等分析、控制和探矿研究6) 有机化学、有机合成领域内的成份研究、生产控制:7) 卫生检疫、劳动保护、公害检测的分析和研究8) 尖端科学、军事科学中的监测、控制和研究

产品特点:

全新设计的高性能hrgc。

仪器(基型)装有双fid检测器, 可选配gcl22-tcd热导检测器, gcl22-ecd电子捕获检测器, gcl22-npd氮磷检测器, gcl22-fpd火焰光度检测器及转化炉、气体进样阀等附件

仪器(基型)具有双填充柱、双进样器、双气路系统结构, 可有效地实时抑制基线波动及漂移, 适合于程序升温分析; 仪器能同时安装三种检测器, 不同的应用采用不同的检测器组合, 并能实现检测器的串联和并联工作

仪器(基型)配有完整的毛细管分析系统, 独立的毛细管分流进样器(包括隔膜清扫、分流及尾吹调节)。可选配毛细管分流/不分流进样器、冷柱上进样器、0.53mm大口径毛细管直接进样器。适应于玻璃、柔性

石英玻璃等各类不同口径、规格及长度的毛细管柱

仪器气路系统采用高精度的刻度式稳流阀、稳压阀及针形阀。流量调节方便直观，且具有良好的重现性和稳定性。

仪器可实现下述多种进样方式：

填充柱：柱上进样、瞬时汽化进样、气体进样

毛细管柱：分流进样、不分流进样、大口径毛细管柱直接进样

全新开发的微机温度控制系统。能同时对柱箱、离子化室、热导池检测器、毛细管进样器、填充柱进样器辅助（备用）共六路加热区实现高精度(优于 ± 0.1)宽范围（最高至400 ）的温度控制，温度过冲及偏差小于2 或更低

柱箱可实现五阶程序升温控制，最高升温速率达40 /min

系统具有断电保护、温度极限设置、温度扫描、快速自动降温即后开门等功能

开放式的微机温度控制系统可选配rs-232通讯板和fj-2000色谱工作站，实现色谱工作站与仪器间双向通讯控制及数据处理

全镜面不锈钢大容量柱箱(350mm × 280mm × 300mm)能同时安装毛细管柱和双填充柱；内藏式加热丝结构，更有利于石英毛细管柱分析

性能指标：

控温范围：室温上7 -400 （增量1 ）

控温对象：柱箱、离子化室、热导池、进样器a、进样器b、辅助(备用)

程升阶数：五阶

程升速率：0.1 -40 / min(增量0.1)

氢火焰离子化检测器(fid)：

敏感度：m 1 × 10⁻¹¹g/s(样品：c16)

最佳测试结果：m 5 × 10⁻¹²g/s

天津天辰伟业科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术综合性企业。拥有经验丰富的科学技术人员专业从事精密仪器的开发研制。不断创新，精益求精。生产的部分检测仪器已获得多项专

利。我公司与国内外各大优质仪器生产商有良好的合作，销售代理国内外优质公路、铁路试验仪器和进口检测仪器设备。

我公司生产和经营的产品涉及到公路、铁路、桥梁、搅拌站、建筑、石油、化工、市政及大中专院校等能为全国各级建筑、公路质检部门提供全套的试验仪器设备。并深受广大用户的赞誉和信赖。同时我们具有强大的营销网络覆盖全国。并在山东、河北建立了分公司销售及服务网络，随时随地为您提供优质服务。

我公司始终遵循质量第一、信誉至上、实行三包的原则，以雄厚的技术力量，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，为广大用户提供优质产品和满意的服务。一万年太久，只争朝夕。我们不断在努力，天辰人真诚期待与各界朋友携手发展共创辉煌。

主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、ca砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyq.com>

电话：022-27527630 手机：15832719238 qq：961527781

本产品的加工定制是是，品牌是天辰伟业，型号是GC122，测量范围是7 -400 ，控温范围是7 -400（ ），功率是280（w），尺寸是600*540*300（mm），重量是23（kg）