

手动直通衬胶隔膜阀堰式 屋脊式衬胶隔膜阀G41J-10

产品名称	手动直通衬胶隔膜阀堰式 屋脊式衬胶隔膜阀G41J-10
公司名称	温州联科阀门有限公司
价格	1180.00/个
规格参数	品牌:联科阀门 型号:G41J-10EG46J-10G41W 材质:铸铁衬胶
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中镇标西路82弄18号
联系电话	86-057786626665 13057803161

产品详情

1.用途和主要性能规范

1.隔膜阀使用于工作温度-40 100 的非腐蚀性介质，衬胶隔膜阀可根据同材质衬里，适用于不同温度下的一腐蚀性流体管路上作为控制介质流动的启闭概构，

2.各种衬里材质的推荐使用范围

衬里材质（代号	适用温度	适用介质
硬橡胶nr	-10 85	盐类.盐酸 金属的涂层溶液.水.湿氯气等
软橡胶br	-10 85	具有良好的耐腐蚀性能.主要用于水泥粘土煤 灰.干燥化肥等。
丁基橡胶hr	-10 120	抗腐蚀、耐腐蚀、能耐极大多数的天机和酸液
氯丁橡胶cr	-10 105	动物油.植物油和无机润滑油及hp值变化很大的腐蚀性泥浆，抗 磨性好。
铸铁不衬里	-40 100	非腐蚀性介质

3.各种隔膜阀材质的推荐适用范围

--	--	--

衬里材料(代号)	适用温度	适用介质
丁基橡胶(b级)	-40~100	良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、碱性碱和的种醇类
天然胶(q级)	-50~100	用于净化水,无机,稀释无机盐。

4、技术性能参数

型号	通径 dn	工作压力 mpa	试验压力mpa		试验温度
			密封	强度	
w41j-1.0	20--400	1.0	1.76	2.4	常温
w41j-1.0	20--400	1.0	1.1	1.5	常温
w41j-0.6	65--400	0.6	0.66	0.9	常温

1个累计采购2个评价方未及时做出评价,系统默认好评!订购说明交易流程付款方式:买家先选择支付方式(如网上银行、快捷支付、支付宝余额等)付款到支付宝,支付宝担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打款给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益。保障说明买家保障:卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。

本产品的品牌是联科阀门,型号是G41J-10EG46J-10G41W,材质是铸铁衬胶,连接形式是法兰,结构形式是直通式,公称通径是DN25---DN350(mm),适用介质是弱酸碱介质,驱动方式是手动,压力环境是低压,工作温度是65,标准是国标,流动方向是双向,零部件及配件是阀杆手轮阀体,用途是截止,类型(通道位置)是直通式,规格是DN125