

厂家供应4进4出HDMI高清矩阵

产品名称	厂家供应4进4出HDMI高清矩阵
公司名称	深圳唯普菲特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:唯普菲特 型号:VP-MX44H 类别:HDMI
公司地址	深圳市宝安区隆昌路10号美生创谷科技园
联系电话	0755-2302387 13590155223

产品详情

产品特性 ([HDMI矩阵](#)) :

- 1.支持四路HDMI高清信号zmv11示到四个显示设备
- 2.支持串口控制，可集成到中控设备
- 3.支持视频输入: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i/3D
- 4.支持视频输出: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i/3D
- 5.支持HDMI1.3;兼容HDCP 1.2
- 6.支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD 技术参数 ([HDMI矩阵](#)) :

带宽 : 1.65GHz (-3Db) 满载

最大支持分辨 : 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i/3D

最大传输延时 : 5nS(± 1nS)

切换速度 : 150ns(最长时间)

信号类型 : HDMI1.3规范中的HDMI-A全数字T.M.D.S.信号

微分相位 : 0.05o(RL=150)

微分增益：0.05%(RL=150)

数据传输率：2.25GBits

信号输入

信号类型：HDTV高清信号

接口：Type-A型HDMI锁扣母头

最小电平：0.5Vp-p

最大电平：1.0Vp-p

差分阻抗：100

回波损耗：-30db@5MHz

信号输出

信号类型：HDTV高清信号

接口：HDMI接口A型19针母头

输出电平：0.7Vp-p

差分阻抗：100

回波损耗：-30db@5MHz

直流补偿：最大5mV

串接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

功耗：20 ~ 100W（视具体型号确定功耗）

温度：0 ~ 45

电源：AC100 ~ 220V，50/60Hz（产品出厂默认输入电压AC220V，其它输入电压订货时请说明）

控制方式：面板、遥控、RS232

1U机箱尺寸：432 × 245 × 44mm(长 × 宽 × 高)

2U机箱尺寸：432 × 245 × 88mm(长 × 宽 × 高)

4U机箱尺寸：432 × 245 × 176mm(长 × 宽 × 高)

1U机箱含包装重量：约5.5Kg

2U机箱含包装重量：约7.0Kg

4U机箱含包装重量：约10Kg

保修期限：壹年（配件及人工）

机箱面板：铝面板氧化拉丝

遥控器：（选配）

感谢您访问我们的网站，更多产品资讯，欢迎来电咨询0755-23023872，我们将竭诚为您服务！