

激光水位计城市积水监测仪表

产品名称	激光水位计城市积水监测仪表
公司名称	武汉新烽光电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:newfiber 型号:WGX066 精度:± 3mm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号 光谷软件园C3栋11楼
联系电话	027-51895830 18827047820

产品详情

激光水位计城市积水监测仪表

一、激光水位计在城市积水监测中的应用优势：

1、激光水位计测量精度高

相较于其他类型的水位测量产品，激光水位计的测量精度更高，在城市道路积水中，一般水位都不超过1.5M，厘米级的误差与毫米级的误差至关重要。

2、激光水位计属于非接触式测量、安装更加快捷方便

采用非接触式测量方式、激光发散角小，实际安装现场可采用75mm直径的PVC管或镀锌钢管作为保护管进行安装，可有效避免车辆、行人对测量效果的干扰。

3、激光水位计系统集成度高、

整套系统集成了激光水位传感器、RTU、GPRS通讯模块、太阳能充电控制器、防雷模块、天线，集成商无需复杂的调试与接线即可完成系统的安装。

4、激光水位计设备体积小

设备体积小，可适应在隧道内狭小空间的安装

5、激光水位计提供专用无线RTU

在城市防汛系统中，需要集成LED显示屏控制、视频图像采集、雨量采集等功能，，我公司提专用的RTU

设备，可进一步减少集成商的工程施工难度。

二、激光水位计典型参数

测量范围 0-70M

精度 $\pm 3\text{mm}$

分辨率 1mm

测量方式 连续测量

数据采集时间 1秒

报警方式 蜂鸣器报警/电脑显示/短信报警

防护等级 IP55,可有效防淋雨

输出 4-20mA模拟量输出、RS485、网口、RS232、USB、无线

工作电源电压 AC (187~240) V , DC : 12V~24V

交流电源频率 50HZ $\pm 2\text{HZ}$

环境温度 -10 ~55

储存温度 -10 ~60 (终端)

相对湿度 95%RH (40 ± 2) (无结露)

了解更多关于激光水位计、城市积水监测的详细信息，欢迎致电：李女士 027-50851666-620

QQ : 2242517656 手机:18171265989