

钠离子交换器 ZFNQ-4

产品名称	钠离子交换器 ZFNQ-4
公司名称	济宁清泉水处理设备厂
价格	9500.00/台
规格参数	规格:ZFNQ-4 工作压力:0.15-0.3 (Mpa) 工作温度:-45 ()
公司地址	中国 山东 济宁市市中区 济宁市中区三里营立交桥东20米路北
联系电话	86 0537 2383812 13705473812

产品详情

规格	ZFNQ-4	工作压力	0.15-0.3 (Mpa)
工作温度	-45 ()	进水浊度	3 (mg/L)
直径	1350 (mm)	树脂层高度	820 (mm)
高度	2060 (mm)	出水能力	4 (m ³ / h)
尺寸	1350/820/2410 (cm)	设计产水量	3.6~4.5 (t/h)
设备净重	790 (kg)		

用途：zfnq系列自控连续式钠离子交换器是目前国内先进的软化水处理设备。适用于供热供气的工业锅炉和生活锅炉的糕点给水及所有行业工艺用水的软化处理。原理：

本设备属自控单阀双柱连续产水浮床型。交换原理与所有钠离子交换器相同。设备集交换、自控、再生三个系统为一体。交换系统由两个交换柱和一个根据对位原理特殊设计的旋转阀的控制下，实现相对移支力周期转动一固定角度，各种液体在旋转阀的控制下，实现相对移动和周期转换；再生液由再生系统自动供给。两个交换柱交替循环工作，从而实现了产水自动连续净化。特点：1、设备运行周期长短和进盐量可根据原水硬度的选择调整，树脂用量少，盐耗低，水质优，操作简单保护方便；

2、设备适应性强，对高硬度原水一次软化合软化水残余硬度；

3、设备连续和水，不需备用交换器，不需另设盐泵和压力容盐器；

4、设备重量轻，占地面积小，不需专用厂房，不需砼基础，土建、购置、安装、运行、维护费用低；

5、设备出厂已装填树脂，安装简便只需接通进出水管和电源，即可开机产软水；

6、设备节能效果显著，与同类产品相比，节省投资。

4t级别的。