

## iEM3150现货导轨式安装电能表iEM3150

产品名称	iEM3150现货导轨式安装电能表iEM3150
公司名称	上海富智自动化设备有限公司
价格	9899.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:iEM3150
公司地址	上海市嘉定区民主东街87弄18号402室
联系电话	021-31326593 18049860223

## 产品详情

iEM3150现货导轨式安装电能表iEM3150

上海富智随时欢迎您的来电查询，如需选型请及时来电，希望合作愉快！

热线电话:18021049533/15921769533/021-31326593 /31258876

联系人:孙工 商务QQ：859767893

Email:859767893@qq.com 传真：021-59170060

施耐德多功能表 施耐德

iEM3000系列电能表是一款高性价比、高精度的电能计量仪表，支持多参数测量。精典的导轨设计

，极大节省安装及调试的时间和成本；简捷的接线设计为用户带来最安全可靠方便的使用体验。

全系列iEM3000 系列表计均通过 CMC 计量认证。

PM3200 系列导轨安装电力参数测量仪表，功能丰富，安装方便。个性化的导航及 LCD 显示设置

，简单易用。多处专利设计可全面提升安装、调试、使用的可靠性。多种电气参数测量，需量、

谐波监测，同时还有丰富的报警及DI/DO功能。

DM6000/PM1000电力参数测量仪

DM6000 DM6200 PM1000 PM1200

iEM3110 电能表，脉冲输出 直连最大至 63A A9MEM3110

iEM3150 电能表，多参数测量，Modbus通讯 直连最大至 63A A9MEM3150

iEM3155 电能表，复费率，多参数测量，Modbus 通讯 直连最大至 63A A9MEM3155

iEM3210 电能表，脉冲输出 CT连接，1A/5A A9MEM3210

iEM3250 电能表，多参数测量，Modbus通讯 CT连接，1A/5A A9MEM3250

iEM3255

PM3210 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD 脉冲输出

METSEPM3210

PM3250 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD Modbus RS485

METSEPM3250

PM3255 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD，

METSEPM3255

PM5350

EXG100以太网关

EXG300以太网关

EXG400以太网关

PM5100

PM5110

PM5310

PM5320

PM5330

PM5340

PM5560

PM5563

DM2355

DM2000系列电力参数测量仪：

DM2100 单相电压METSEDM2100

DM2110 单相电流METSEDM2110

DM2101 单相电压，Modbus RS485 通讯

DM2111 单相电流，Modbus RS485 通讯

DM2300 三相电压

DM2310 三相电流

DM2305 三相电压，2DI/1DO,Modbus RS485 通讯

DM2315 三相电流，2DI/1DO,Modbus RS485 通讯

DM2350 三相电压电流，功率因数，有功无功电度，Modbus RS485 通讯

PM9系列电力参数测量仪 PM9 PM9P PM9C

PM200系列电力参数测量仪是Powerlogic电力监控系统中的一种高性价比的电力监测仪表

实现监测电气设备所需的各种测量功能

PM200系列具有易读取的大液晶显示屏，可以同时监测三相电压，电流，功率，电能等电气参数

显示屏具有抗反光和刮擦得特性，显示界面上有带自导航功能的菜单

质保期：18个月

PM200系列电力参数测量仪功能特点

订货号

功能特点描述

PM200MG 三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率等等

PM200PMG 具备PM200的全部功能，2个脉冲输出（有功电度、无功电度）

PM210MG 具备PM200的全部功能，RS485/Modbus通讯接口

描述：

> PM800系列电力参数测量仪是高性能的监测仪表，可提供监测电气设备所需的各种测量功能。它

具有易读的大液晶显示屏，可同时监视三相和中性线。显示屏具有抗反光和刮擦的特性，直观界

面上有带自导功能的菜单。

> PM800系列电力参数测量仪共有PM810、PM820、PM850、PM870四种型号，以及多种可选模块。

特点：

> 安装简便，盘面安装配备两个安装卡子，无需工具

> 直连电压输入高达600VAC（无需PT）

> 直观的自导航菜单使操作简单易行

> 易读的大液晶显示屏，同时显示4行数据

> 直观显示，棒图指示满负载率

> 多种预定值报警

> 精确的电能测量和成本分析，电能精度IEC 62053-22 class 0.5级

> 通过模拟量输入输出模块可采集水、电、气、蒸汽等能源消耗数据

> 通过PM8ECC可直接接入以太网，Web浏览器

> 单次谐波幅值和相角分析、波形捕捉（PM850/PM870）

> 电压和电流扰动监测(骤升/骤降)及可调模式波形捕捉（PM870）

> 经典结构设计，扩展性强角，也具有易读性

质保期：18个月

PM800系列电力参数测量仪功能特点

订货号

## 功能特点描述

PM810MG 全电气量测量、报警、1DI&DO,RS485/Modbus通讯接口

PM820MG 具备PM810的全部功能，80kb内存，单次谐波含量、数据记录、时钟

PM850MG 具备PM820的全部功能，800kb内存，固定模式波形捕捉、负荷趋势预测

PM870MG 具备PM850的全部功能，可调模式波形捕捉、电压骤升/骤降监视

BH-ALTH 160K HAHN+KOLB 22128130 HAHN+KOLB 53137-500  
Turck FXDP-IM16-0001,NR.6825401 Mahle AF 6014-005 BEE KSL  
75-DN125-PN16-B-F4 fronius 4.047.541-7Z-10.7m ALRE JET-1 Balluff  
BTL5-E10-M0250-B-S32 ABB PXA45-2011;S/N:907-16363 A microsonic  
MIC-340/IU/M MGV PH30-0505 Rexroth Z2DB10VD2-4X/200V R900411358  
SMW 16513 Gestra NRG 17-51 Lieferlange 1000 mm (Replace NRG 17-12) MTS  
RHM0250MD70ASNG8116 Flow-Mon Limited DN25 - 1";FLOWMON FML55 FML55-S-LP-  
OUT-320-8-S1-D3 STEEL 1-KAB139A-6 siemens 7ME6810-2DF31-1AA0  
Murr MPS10-230/24,IN:200-240V,OUT:24VDC,10A, ART.87765 ReSatron GmbH  
RSP02-58-13+12-3-B-W1-DS rexroth CDB01.1C-SE-ENS-NNN-L2-S-NN-FW  
KRAUTZBERGER 080-6512 GECHTER 5HKPV ganter  
GN820-130-M SIKO IG07M-AB0-1024-EX(with plug and 3m cable)-LD24-KL-20-M1-RS-E  
kuebler 8.5020.D851.1024 SCHMERSAL BNS33-112G-ST schmalz  
10.01.01.10623 Apex Tool Group balancer9,0-14,0kg BM-14B rexroth ABZMM  
63-60BAR/MPA-R/B-G\??63mm\0.5 WIKA Y-60;Type:EN 837-3;range:16~0kPa UNITEC SRI  
UN/PRF200 DELTA V5-LC-SA 24VDC 0.1A ipf electronic gmbh UV98A975  
TELEMECANIQUE XS1-D30PA140D BRINKMANN SFL 1150/330+001 600l/min  
4.0kw 2900min-1 ECCO 6004 0147 58 hahn+kolb 5276-5800 PFERD  
D BL 35-1.3-350(806388) HAGGLUNDS 3760071-801 Bar NM-321-H  
hydac 0990 D 020 BN4HC ELCOM 13855-90249-GS1 BEI  
GHM510-0050-025 FENIX TL BUSSN 1108-22 HeliFloat PF Output NC/NO  
Contact 6A 240V Terberg DWG:Z0501323154-For Vehicle:RT 223;Mercedes OM926LA;ZF  
6WG211;No.0501323154

iEM3150现货导轨式安装电能表iEM3150

销售热线：18021049533