

GP-1000减压阀 YOSHITAKE减压阀

产品名称	GP-1000减压阀 YOSHITAKE减压阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:GP-1000
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

YOSHITAKE 蒸汽减压阀GP-1000 属活塞式引导作动型，流体接触部件使用不锈钢。

GP-1000蒸汽减压阀日本公共建筑协会推荐产品 [GP-1000减压阀](#) 压力范围：一次侧压力：0.1—1.0MPa

二次侧压力：0.05—0.9MPa

适用流体：蒸汽 最高温度：220 阀体材质：球墨铸铁 阀座材质：不锈钢 导阀、导阀座材质：不锈钢
活塞、气缸：黄铜或青桐 公称直径：法兰式：DN15-100
最大减压比：20：1 连接方式：JIS10KFF法兰盘

GP-1000蒸汽减压阀图片及安装尺寸

GP-1000蒸汽减压阀尺寸 (mm) 及重量 (kg)				
口径	L	H1	H	重量
DN15	150	64	285	8.0
DN20	155	64	285	8.5
DN25	160	67	300	10.0
DN32	190	82	323	14.0
DN40	190	82	323	14.5
DN50	220	93	347	20.0

DN65	245	100	357	30.0
DN80	290	122	404	35.0
DN100	330	144	450	52.5