

# GP-2000减压阀 耀希达凯减压阀

产品名称	GP-2000减压阀 耀希达凯减压阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:GP-2000
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷 一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

## 产品详情

GP-2000法兰减压阀 GP-2000丝扣减压阀

GP-2000减压阀的特点：

一般，先导减压阀在其主阀操作部位主要是使用活塞，但是随着时代要求，蒸汽系统的质量要求不断提高，也要

求减压阀具有更高的控制性能。耀希达凯GP-2000蒸汽减压阀在其主阀操作部位取代活塞，使用膜片，先导薄膜

式减压阀提高CV值，对一次测压力和负荷的变化具有一定的控制性能

YOSHITAKE

减压阀GP-2000属于先导薄膜蒸汽减压阀，减压控制稳定，泄漏率小，具备极为优秀的能力和性能。

GP-2000减压阀压力范围：一次侧压力：0.1—2.0MPa

0.1—1.0MPa

二次侧压力：0.02—0.15MPa                      0.02—0.15MPa

0.1—1.4MPa                      0.1—0.85MPa

GP-2000适用流体：蒸汽 GP-2000减压阀最高温度：220 阀体材质：球墨铸铁 阀座材质：不锈钢

导阀、导阀座材质：不锈钢 隔膜材质：不锈钢 公称直径：螺纹式：DN15-50

法兰式：DN15-200 最大减压比：20：1 连接方式：JIS Rc                      JIS

20KRF                      JIS10KFF

[GP-2000螺纹减压阀图片及安装尺寸](#)

GP-2000减压阀螺纹连接尺寸 (mm) 及重量 (kg)

口径	d	L	H1	H	A	重量
DN15	Rc1/2	150	170	398	200	14.0
DN20	Rc3/4	150	170	398	200	14.0
DN25	Rc1	160	175	404	226	18.5
DN32	Rc1 1/4	180	192	434	226	21.5
DN40	Rc1 1/2	180	192	434	226	21.5
DN50	Rc2	230	216	498	276	33.0

GP-2000法兰减压阀图片及安装尺寸

GP-2000 先导薄膜蒸汽减压阀

GP-2000减压阀法兰连接尺寸 (mm) 及重量 (kg)

口径	L	H1	H	A	重量
DN15	146(142)	170	398	200	15.5(15.3)
DN20	146(142)	170	398	200	16.0(15.8)
DN25	156(152)	175	404	226	21.0(20.6)
DN32	176(172)	192	434	226	24.0(23.6)
DN40	196(192)	192	434	226	24.5(24.1)
DN50	222(218)	216	498	276	36.0(35.8)
DN65	282(278)	251	552	352	64.5(64.2)
DN80	302(294)	264	575	352	71.5(68.8)

DN100	342(330)	321	658	401	111.0(106.9)
DN125	400(388)	321	658	401	115.0(112.0)
DN150	465(453)	414	814	502	234.3(230.0)
DN200	469(469)	414	814	502	242.0(238.0)