

GD-200H减压阀、耀希达凯空气减压阀

产品名称	GD-200H减压阀、耀希达凯空气减压阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:耀希达凯 型号:GD-200H
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

[GD-200H减压阀](#)

采用压力

平衡构造，在不受一次侧压力的影响下保持二次压力，属直动型，适用于楼宇消防水系统减压。

[GD-200H减压阀](#)参数介绍 适用流体：冷温水、油、A、B重油、空气、其它非危险性流体

一次压力：2.0mpa以下 二次压力：DN15~50 A: 0.05~0.25MPA

[B: 0.26~0.7MPA](#)

C: 0.5~1.0MPA DN60~80 A: 0.05~0.25MPA B:

0.26~0.5MPA C: 0.5~0.9MPA DN100~150 A:

0.05~0.25MPA B: 0.26~0.5MPA C: 0.5~0.75MPA 最高温度：80 连接方式：JIS 20K FF法兰

阀体材料：[球墨铸铁](#) 阀座材料：NBR 不锈钢 隔膜：NBR 公称直径：DN15~150

[GD-200H减压阀](#)图片及尺寸图

[GD-200H减压阀](#)尺寸(mm)及重量图

口径	L	H		H1		重量	
		GD-200.200H	GD-200C	GD-200.200H	GD-200C	GD-200.200H	GD-200C
DN15	145	310	296	57		8.2	8.3
DN20	150	310	296	57		8.2	8.3
DN25	150	333	318	67		10	10.1
DN32	195	397	398	76		17.3	17.4

DN40	195	397	398	76		17.3	17.4
DN50	195	415	412	81		19.2	19.3
DN65	270	555	573	110	113	40	40.1
DN80	270	582	598	125	128	43.7	43.8
DN100	308	645	666	143	146	70.7	70.8
DN125	380(384)	849	875	179	182	144(145)	144.1
DN150	400(404)	918	930	204	207	173(175)	173.1