

## GD-45蒸汽减压阀 耀希达凯进口减压阀

产品名称	GD-45蒸汽减压阀 耀希达凯进口减压阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:耀希达凯 型号:GD-45
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

## 产品详情

GD-45 减压阀					
小型轻量					
有超群的性能及耐久性					
容易安装及操作					
内装过滤网防御垃圾的问题					
适用流体	蒸汽				
一次侧压力	最大2.0MPa				
二次侧压力	(A) 0.02 ~ 0.1MPa (B) 0.05 ~ 0.4MPa (C) 0.35 ~ 1.0MPa				
温度	220				
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝				
本体材料	球墨铸铁				
阀体材料	不锈钢				
阀座材料	不锈钢				
隔膜材料	磷青铜				
公称直径	15A ~ 25A				
GD-24 减压阀					
直动型					

小型轻量				
有超群的性能及耐久性				
容易安装及操作				
内装过滤网防御垃圾的问题				

适用流体	水
一次侧压力	0.2 ~ 1.6MPa
二次侧压力	0.05 ~ 0.55MPa
温度	80
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝
本体材料	青铜
阀体材料	黄铜 · 不锈钢
圆盘材料	聚氨酯橡胶
隔膜材料	NBR
公称直径	15A ~ 50A

- 1.铅少的青铜（非Pb表面涂层）是GD-24-N。
- 2.也可生产青铜阀体及盖的产品（GD-24B）。

GD-200  
减压阀  
直动型

采用压力平衡构造，在不受一次侧压力的影响下保持二次侧压力

型号	GD-200	GD-200C	GD-200H
适用流体	水、油（煤油、A·B重油）、空气、其它非危险性流体		
一次侧压力	最大1.0MPa		
二次侧压力	15A ~ 50A	(A) 0.05 ~ 0.25MPa (B) 0.26 ~ 0.7MPa	
	60A,80A	(A) 0.05 ~ 0.25MPa (B) 0.26 ~ 0.7MPa	
	100A ~ 150A	(A) 0.05 ~ 0.25MPa (B) 0.26 ~ 0.5MPa	
最高温度	80	60	80
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘		JIS 20K RF
材料	本体	球墨铸铁	
	阀体 · 阀座	NBR · 不锈钢	
	隔膜	NBR	
公称直径	15A ~ 150A		

- 1.橡胶零部件FKM也可以制作。（最高温度90度）
- 2.也可生产关键部（阀座、阀轴）材料（SUS316）的产品（GD-200HS）。
- 3.本体的里面和外面有锦纶涂层11涂装（GD-200C）。