

RNAV4006满装滚针轴承

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | RNAV4006满装滚针轴承 |
| 公司名称 | 常州市尤比特轴承有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:UBT 型号:RNAV4006 |
| 公司地址 | 江苏省常州市湖塘镇长虹村昌盛路37号 |
| 联系电话 | 0519-86709057-802 18005662504 |

产品详情

品牌/型号：LWB/RNAV4006 内径：40.1（mm） 厚度：25（mm） 旧型号：4084106 类型：滚针轴承
重量：0.201（kg） kg 滚动体列数：单列 滚道类型：直线滚道 保持架及其材料：黄铜 型号：RNAV4006
使用特性：高速 轴承材质：高碳铬轴承钢（全淬透型GCr15 品牌：LWB 用途：通用 样品或现货：现货
外径：55（mm）

实体套圈滚针轴承是由一个或两个套圈以及带有保持架的滚针组组成。根据应用场合的不同，可分为带内圈或轴承。因此，实体套圈滚针轴承可以满足重量轻，占用空间小、传递功率大的要求。实体套圈滚针轴承具有较
较高的承载能力。

主要结构型式 外圈双挡边（或双锁圈）带保持架滚针轴承 NA、NKI型

可分别安装内圈和外圈（带锁圈、全套滚针和保持架），权限转速高，分单列和双列两种。

如果轴不能用来作为滚道，即若将轴淬硬用研磨不可能或不经济时，则可采用此类带内圈的滚针轴承。无内圈有保持架滚针轴承 NA、NKI型轴承不带内圈即为RNA、NK型滚针轴承。此种轴承无内圈，适用于径向限制的支承结构，与轴承相配的轴颈直接作为滚动面。作为滚道面的轴，必须淬硬件并进行研磨，而且只有将适当的尺寸和形状精度时，整套滚针轴承才能有较高的寿命及运行精度。同时，由于无内圈，因此轴的直径也可作从而也增加了刚性。

带或不带内圈的密封滚针轴承 单面或双面密封的滚针轴承可以有效地防止脏物的侵入，轴承内已填入适量的油脂。该类轴承的内圈比外圈宽，这使得轴承在轴相对轴承箱有微量位移时也可保证密封良好而免致轴承受污染。轴有润滑油孔，可以根据配置的需要，由外圈或内圈补充润滑。实体套圈滚针轴承产品系列(滚针轴承型号)

带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列(一)

带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列(二)

带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列(三)

无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列(一)

无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列(二)

无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列(三)

带内圈实体套圈滚针轴承 BRI 英制系列(一)

无内圈实体套圈滚针轴承 BR 英制系列(二)

带内圈实体套圈滚针轴承 NA 2RS 密封型

无内圈实体套圈滚针轴承 RNA 2RS 密封型

带内圈实体套圈滚针轴承 NAO系列