

安徽合肥工程内墙耐水腻子粉

产品名称	安徽合肥工程内墙耐水腻子粉
公司名称	合肥市合好得建筑材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:合好得 保质期:12个月 净重:25KG
公司地址	安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园
联系电话	0551-62591618 15212790608

产品详情

用途 针对目前外墙外保温基层上使用普通耐水腻子容易开裂的问题，参照国外相关产品技术标准并采用德国进口胶凝材料，经合理工艺加工而成的一种用于外墙保温和易裂基层的柔性腻子产品。目前市场上现有的刚性高强的耐水腻子强度高，变形量小、弹性模量大、在基层发生变形时，面层会产生很大的应力，当应力大于表面材料的抗拉强度时，便形成裂纹。而柔性腻子是以进口原材料，添加一定量高弹性的粘合剂和纤维材料，可以满足一定的变形量，具有粘结强度高、不空鼓、不开裂、耐水性好、柔韧性好，耐冻融性好、施工性能好，可以弥补基层裂纹，对墙体及涂料有极强的粘结力，具有良好的防水透气性，确保基层及涂料饰面的干爽等优点。

质量标准 环保与技术性能指标均优于gb18582-2001(有害物质含量)、jg/t157-2004(外墙)

产品型号 外墙抗裂腻子 **施工说明** 1、本品为单组份产品，用适量的清水（约3：1）调成膏糊状；2、按其水灰比，先将清水倒入搅拌桶内，再加入粉料，然后用电动搅拌机搅拌成均匀无颗粒膏糊状，静置数分钟再稍作搅拌，效果更佳；3、先用点补法对基面平整度相差较大的地方进行批刮修补，待其干固后用抹刀将胶浆均匀地涂抹于基面，厚度控制不超过2mm；也可用刮涂法施工；4、腻子实干后（标准状态下24小时），尽早打磨，打磨时将刀痕处磨平即可，并清除浮灰，防止涂层卷皮

5、应避免在腻子层淋水或淋雨后打磨。 **包装** 包装：25kg/袋 50kg/袋

储存 储存要求干燥，阴凉的地方，防止水浸湿，如不按照上述贮存，可能导致产品失效或结块；

未开封产品 保质期半年。 **运输** 运输按《非危险品运输规则》办理

注意事项 严禁与胶水或其它基料混合使用（只能加清水）；

搅拌好的浆料应在2小时内用完，切忌将已干结的灰浆加水混合后使用；

施工后至少12小时内必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻；切忌在5 - 40摄氏度以外天气情况下施工；

要求干燥，防止水浸湿，如不按照上述贮存，可能导致产品失效或结块；

所有腻子粉料都带有碱性，为避免沾染皮肤及眼睛，请作适当的防护；

如沾染眼睛，立即用大量清水清洗；放置在儿童取不到的地方。