

# 安徽合肥砖石背涂胶/背覆胶

产品名称	安徽合肥砖石背涂胶/背覆胶
公司名称	合肥市合好得建筑材料有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	品牌:合好得 保质期:12个月 净重:25KG
公司地址	安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园
联系电话	0551-62591618 15212790608

## 产品详情

### 一、产品特性：

1. 粘结强度高，涂刷于砖石背面后快速渗透固化成牢固的锚固结合层，大幅度提高与粘结材料之间的粘结力。
2. 柔性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；耐酸碱、耐候和防腐性能优异。
3. 施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。执行标准：jc/t547-2005，保质期：12个月。

二、技术参数：1 拉伸胶粘原强度/mpa 1.0 2 浸水后的拉伸胶粘强度/mpa 1.0 3  
热老化后的拉伸胶粘强度/mpa 1.0 4 晾置时间，20min拉伸胶粘强度/mpa 1.0 5  
冻融循环后的拉伸胶粘强度/mpa 1.0

### 三、使用方法：

1. 准备工具：调胶专用电钻、调胶用的塑料桶（25升）、宽体毛刷。
2. 调胶：先把好更多背覆胶的甲组（液体）倒入塑料桶溶剂一半，再倒入背覆胶乙组的另一半，插入搅拌点钻进行搅拌，转速在300转/分左右。
3. 搅拌时间：3分钟左右为宜。
4. 涂胶：用宽毛刷轻蘸调好的背覆胶，均匀地涂刷在玻化砖（石材）背面。
5. 涂胶要求：背覆胶要一次涂满，不要有漏刷的地方，否则要间隔12小时再涂刷第二遍。涂刷的石材必须是裸石。（未经防护剂处理的石材）

#### 四、注意事项：

- 1.涂刷或喷涂应均匀，不应有漏或流坠。
- 2.拌制好的背覆胶应在1小时内用完，材料硬化后不可再用。
- 3.待背覆胶干燥后再进行粘贴，操作环境温度应在5℃以上。
- 4.每次施工完毕，及时清洗工具和机械设备。 5.施工中如果不慎落入眼中，及时用清水冲洗即可。