

# 安徽合肥工程陶瓷砖粘合剂

产品名称	安徽合肥工程陶瓷砖粘合剂
公司名称	合肥市合好得建筑材料有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:合好得 保质期:12个月 净重:50KG
公司地址	安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园
联系电话	0551-62591618 15212790608

## 产品详情

简要说明：陶瓷砖粘合剂是以波特兰水泥为基材的粘结材料，适用于室内、外混凝土墙面或水泥砂浆粉光墙面。具有优良的粘结性和抗水性，对游泳池等潮湿环境下的瓷砖粘贴极为理 技术性能 1、优越的粘结性 2、抗水性好 3、抗裂性好 4、易于操作 5、高温耐久性佳。适用范围适用于室内外多种基材上各类瓷砖、马赛克的粘贴。基材要求基材表面应坚实、平整、无裂缝，无脱膜剂和会导致隔离的介质附着，过于不平的表面应施工前一天修补平整。基层表面为多孔结构或温度太高时，应在施工前轻微湿润表面。拌和及涂装工艺 1、将本品加入净水中，充分搅拌成均匀的稠浆状（25公斤本品需水6-6.5 kg），静置5-8分钟，使用前再搅拌一次，再搅拌时无需加水。 2、施工时地面用8×8×8mm的齿形镘刀，墙面用6×6×6mm的齿形镘刀，将粘合剂满批基面，然后拉出齿形条纹，将瓷砖按顺序压紧在粘合剂上，轻轻敲实以防空鼓，并可在10分钟内调整面砖位置，以达到较佳效果。 3、亦可在瓷砖背面涂抹粘合剂，然后粘贴到基面上，粘合剂用量视基层表面的粗糙程度，瓷砖背沟的宽窄深浅而定。2.0-3.0mm的厚度本品用量为约3.5-5.5kg/m<sup>2</sup>，视工地具体情况，实际用量有所不同。注意事项 1、施工温度5 -35，避免强烈日照和雨淋。 2、粘结层厚度不得小于1.5mm，拌和好的物料应在2小时内用完。 3、其它施工应粘合剂固结之后进行，一般为24小时左右。 4、本品含碱成份，使用时请注意保护皮肤和眼睛。储存及包装置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存12个月；包装25公斤/袋或50公斤/袋。