

DA22F-16P低温安全阀

产品名称	DA22F-16P低温安全阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:DA22F-40P低温安全阀 DA22F-25P低温安全阀:低温安全阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

DA22F-16P|DA22F-25P|DA22F-40P低温安全阀

A22T/Y低温安全阀

概述

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

结构特点

类型：微启式（全启式） 规范公称口径：DN 10~25mm 公称压力：PN 0.6MPa~6.4MPa
适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等 适用温度：-196 +80 连接方式：螺纹
动作方式：弹簧式

主要零件材料

阀体：铜/0Cr18Ni9(相当于ASNI S304) 阀顶：铜/0Cr18Ni9(相当于ASNI S304)
密封圈：复合四氟乙烯 调节弹簧：弹簧钢

外形与安装连接尺寸

全启式低温安全阀结构图

产品型号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
A22T-6P	25	0.6	0.225	0.2
A22Y-10P		1.0	0.99	0.792
A22T-10P		1.0	0.88	0.792
A22Y-25P		2.5	1.76	1.584
A22Y-16P	15	1.6	0.33	0.297
A22Y-16P		1.6	0.73	0.657
A22Y-40P		4.0	3.3	2.97
A22Y-6P	25	0.6	0.22	0.198
A22Y-6P		0.6	0.23	0.207
A22Y-10P		1.0	0.88	0.792
A22Y-10P		1.0	0.88	0.792
A22Y-16P		1.6	0.88	0.792
A22Y-25P		2.5	1.76	1.584

A22Y-64P		6.4	4.4	3.96
A22Y-6P	15	0.6	0.22	0.198
A22Y-10P		1.0	0.88	0.792
A22Y-25P		2.5	1.76	1.584

A22T/Y低温安全阀厂家：

上海维旺迪阀门专业设计、生产制造A22T/Y低温安全阀，包括A22T/Y低温安全阀原理、结构、尺寸等参数，详细A22T/Y低温安全阀型号、图片及价格请向维旺迪营销人员索取。