

方形逆流式玻璃钢冷却塔厂家供应

产品名称	方形逆流式玻璃钢冷却塔厂家供应
公司名称	东莞市大朗镇菱峰冷却设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:菱峰 型号:方形逆流 材质:玻璃钢
公司地址	广东省东莞市大朗镇新马莲工业区
联系电话	0769-82238711 13922523402

产品详情

方形逆流式玻璃钢冷却塔厂家供应，冷却塔是原机械部第四设计院，清华大学、北京劳动保护研究所等科研院校协作生产的国家名优产品，同时我公司自行设计和引进先进技术制造出多用途、多性能，适应各种运行环境的节能、环保冷却塔系列产品。现已形成方形逆流、方形横流、圆形逆流、方形喷雾四大系列近二百个规格。产品在设计、生产过程中运用了多项先进的专利技术，具有热力性能良好、节能降耗、噪声低、效率高、外形美观、安装维修方便等特点。为了确保产品质量，我公司采用先进的检测手段，坚决把‘假冒伪劣’拒之门外，科学设计工艺流程，每道工序都是一道质检关。模具，精雕细刻；配料，精确严谨；制作，精益求精；检验，一丝不苟。我公司还建立了先进的冷却塔检测站，这在山东省同行业是为数不多的，在全国同行业也屈指可数。为产品的开发研究、性能保证奠定了坚实的基础，创造了优越的条件。冷却塔分类如下：

以温降分：

1) 低温降，设计水温度5 （低噪声的代码前以D表示，超低噪声的以CD表示）；

代码中BHZ表示方形横流式。

代码中的数字表示冷却塔的规格，即设计工况下单台冷却水量，单位m³/h。

二、主要元部件

1、电机

冷却塔采用曲阜电机厂生产的优质电机，防护等级IP54。该电机密封性能好，耐高温，效率高，噪声小。冬季结冰时风机可开低速反转，塔内的气温高可迅速消冰，且不损坏风机。电机无故障运行130000小时，皮带使用寿命3年以上。

2、风机

清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声、高效率、宽幅型铝合金叶片，噪声小、效率高、风量、寿命长，叶片角度为可调试。绝缘等级：F级；防护等级：IP54。运行方式：连续工作。

3、风筒、护板

整塔塔体线型合理，气流平衡。塔体围护结构为聚酯玻璃钢，其固化度大于80%，弯曲强度大于147Mpa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为45%-55%，塔体外表面平整、光滑、无气泡。采用河南南阳玻纤厂生产的优质玻纤布，采用天津树脂厂生产的名优不饱和树脂，该树脂属国际优质树脂，材质优良、色泽鲜艳；表面胶衣用美国亚什兰胶衣，内含抗紫外线剂，耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀；经国家权威机构检测其各项理化指标均超过国家标准GB7190.2-1997的规定，玻璃钢件可保质30年。

4、钢结构的防腐

采用首都钢铁集团公司优质钢材，防腐程序：碱洗除油-水洗-酸洗除锈-表面磷化-热浸镀锌处理，防腐寿命20年以上。

5、填料

采用我公司自产的全新材料改性PVC斜折波填料片，材质聚氯乙烯，适应温度65 —-45 ，氧指数 40，该形式填料其表面积大，横向增加凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好。原片材塑化均匀，无裂纹、无孔洞、无气泡、无明显杂质及分散不良的辅料，粒径为0.6-1.0mm的杂质个数不超过30个/m²，分散度不超过5个/10cm × 10cm，片边光滑平直色泽一致，该填料具有重量轻，安装方便，耐化学性能好，冷却效率高，应用范围广，阻燃性好等特点。冷却塔的作用 冷却塔是一个散热装置，是一种利用水的蒸发吸热原理来散去工业上或制冷空调中产生的废热以保证系统的运行的装置，它能将冷却水的温度降下来。

冷却塔的应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。