

DA21W-160P低温安全阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | DA21W-160P低温安全阀 |
| 公司名称 | 上海维旺迪阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:维旺迪 型号:DA21W-40P低温安全阀 DA21W-16P低温安全阀:DA21W-25P低温安全阀 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区临港重装备产业园区 |
| 联系电话 | 021-60513032 13296243032 |

产品详情

DA21W-160P|DA21W-16P|DA21W-25P|DA21W-40P低温安全阀

A22T/Y低温安全阀

概述

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

结构特点

类型：微启式（全启式）规范公称口径：DN 10~25mm 公称压力：PN 0.6MPa~6.4MPa
适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等 适用温度：-196 +80 连接方式：螺纹
动作方式：弹簧式

主要零件材料

阀体：铜/0Cr18Ni9(相当于ASNI S304) 阀顶：铜/0Cr18Ni9(相当于ASNI S304)
密封圈：复合四氟乙烯 调节弹簧：弹簧钢

外形与安装连接尺寸

全启式低温安全阀结构图

| 产品型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 密封压力(MPa) |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| A22T-6P | 25 | 0.6 | 0.225 | 0.2 |
| A22Y-10P | | 1.0 | 0.99 | 0.792 |
| A22T-10P | | 1.0 | 0.88 | 0.792 |
| A22Y-25P | | 2.5 | 1.76 | 1.584 |
| A22Y-16P | 15 | 1.6 | 0.33 | 0.297 |
| A22Y-16P | | 1.6 | 0.73 | 0.657 |
| A22Y-40P | | 4.0 | 3.3 | 2.97 |
| A22Y-6P | 25 | 0.6 | 0.22 | 0.198 |
| A22Y-6P | | 0.6 | 0.23 | 0.207 |
| A22Y-10P | | 1.0 | 0.88 | 0.792 |
| A22Y-10P | | 1.0 | 0.88 | 0.792 |
| A22Y-16P | | 1.6 | 0.88 | 0.792 |
| A22Y-25P | | 2.5 | 1.76 | 1.584 |

| | | | | |
|----------|----|-----|------|-------|
| A22Y-64P | | 6.4 | 4.4 | 3.96 |
| A22Y-6P | 15 | 0.6 | 0.22 | 0.198 |
| A22Y-10P | | 1.0 | 0.88 | 0.792 |
| A22Y-25P | | 2.5 | 1.76 | 1.584 |

A22T/Y低温安全阀厂家：

上海维旺迪阀门专业设计、生产制造A22T/Y低温安全阀，包括A22T/Y低温安全阀原理、结构、尺寸等参数，详细A22T/Y低温安全阀型号、图片及价格请向维旺迪营销人员索取。