

# 科力达442LLC , , 武汉科力达 , 武汉全站仪

产品名称	科力达442LLC , , 武汉科力达 , 武汉全站仪
公司名称	武汉市硚口区云图测绘仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科力达 型号:442LLC 倍率:30
公司地址	武汉市硚口区建设大道384-7号
联系电话	15002762066

## 产品详情

KTS-442LLC红外激光全站仪带有激光对中功能，形象直观；新增SD存储卡，在海量储存基础上再加1G；先进的绝对编码测角技术，大大提高了测角的精度和稳定性；开机无须初始化，在测量中如果掉电式关机，重启后仍保留原有信息，大大方便测量工作者。KTS-442LLC采用一块电路板，绝对国际水平，彻底解决集成串扰问题，生产、维修效率提高数倍。另外，严密的橡胶圈防水，使得防水等级达到P55级。

单棱镜测程：5000m

测距精度：2+2ppm

测角精度：2 "

技术指标：	
最大测量距离 单棱镜	
数字显示	
精度	5.0km
测量时间	最大：99999999.999，最小：1mm/0.1mm（可设置）2+2ppm 精测0.8秒，跟踪0.5秒 输入参数自动改正 输入参数自动改正

气象修正	
棱镜常数修正	绝对编码式
角度测量 测角方式	9mm 1 " /5 " 可选 2 " 水平盘：对径 竖直盘：对径
码盘直径	
最小读数	正像 154mm 望远：45mm 测距：50mm 30 × 1° 30' 3" 1m
精度	
探测方式	
望远镜 成像	双轴液体电子补偿器 ±4' 1"
镜筒长度	
物镜有效孔径	30 " /2mm 8 ' /2mm
放大倍率	
视场角	正像 3 × 0.5m ~ 5°
分辨率	
最小对焦距离	
自动垂直补偿器 系统	1.5mm处1.5mm
工作范围	1.5mm处2.5mm
精度	
水准器 管水准器	
圆水准器	
光学对中器 成像	
放大倍率	
调焦范围	
视场角	
激光对中器	

对中精度

激光点直径

无限位微动螺旋

螺旋个数 个水平/1个垂直

其它显示类型

电源 双面，8行中文显示 可充电镍-氢电池 直流6V 10小时 160mm × 150mm × 330mm  
5.8kg

电压

连续工作时间

尺寸

重量 软件校正

人性化设置

指标差 2C校正