

铜编织接地带,镀锡铜编织带

产品名称	铜编织接地带,镀锡铜编织带
公司名称	乐清市博浪电气有限公司
价格	3.80/米
规格参数	
公司地址	柳市镇前西垟
联系电话	0577-62969228 13806882332

产品详情

铜编织接地带,镀锡铜编织带:乐清市博浪电气有限公司:主导产品为铜软连接、铜编织线、铜绞线、铜电刷线、伸缩节、铜导线、铜编织带、铜导电带、铜排、镀锡铜编织带、铝导电带、不锈钢编织带、接地软连接、铜箔软连接、铜片软连接、镀锡铜编织网、铜屏蔽网、铝镁丝编织网管、编织铜线、编织软连接、铜编织软连接、桥架接地线、导电软连接、铜母线软连接、铜线编织带、铜接地线,铜接地编织线,铜接地软连接,铜排软连接,铜绞线软连接,防波套,镀锡铜缠绕带,不锈钢编织线,铝编织带,铝导电带,铝软连接,铜包铝编织带,铜包钢编织带,铜包钢编织线,搭铁线桥架,软连接,法兰跨接线,气液过滤网,汽液过滤网,钩针丝网,金属丝网,屏蔽丝网,铝编织带,铝硅碳棒夹具,不锈钢编织带,不锈钢编织线,丝网衬垫,金属丝网

铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线

1.铜编织带采用优质圆铜线(0.10,0.15,0.20)或镀锡软圆铜线(0.10,0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。

2.铜编织带的直流电阻率(20)不大于0.022 .mm2/m

经单层或多层编织而成。镀锡铜编织线,裸铜编织带,铜编织带常规格:4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方75平方,100平方,两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,镀锡编织带压制,两端部镀银,应用于大电流系统。

性能用途:可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。包装:100米/卷

铜编织带型号分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。不同截面积的铜编织带参数都不一样,大截面积的铜编织带可做单层或多层。

铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器中作为电力配套元件使用。我公司生产的铜导电,编织软铜带规格齐全,品质优良,远销国内外。

铜编织带采用无氧铜丝经编织成带状,两端采用无氧铜管压制而成,产品具有抗震动,导电强,广泛用于高压电器,高压母线的软连接,产品通过ISO9001.质量体系认证。

我公司采用国内最先进的编织线超声波焊接技术和编织技术编织密度精细,表面平整光滑,无毛刺,中间无断截,挤压宽度,厚度,电阻率达国际标准。可根据客户图纸或需求生产各种铜编织带型号,镀锡铜编织带,紫铜编织带。详细了解铜编织带规格请联系我们!欢迎新老客户来电咨询