

安徽合肥工程内墙乳胶漆涂料

产品名称	安徽合肥工程内墙乳胶漆涂料
公司名称	合肥市合好得建筑材料有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:合好得 保质期:18个月 净重:20KG
公司地址	安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园
联系电话	0551-62591618 15212790608

产品详情

产品介绍：采用优质弹性丙烯酸树脂，颜料、填料和助剂精制而成。适用范围：内墙表面高档装修
产品特点：良好的流动性和流展性，较好的遮盖性和耐碱性，性价比高，可作为一般用途的墙面底漆。

执行标准：gb / t 9756 - 2001《合成树脂乳液内墙涂料》国家标准gb18582 - 2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》国家标准。技术参数：

颜色：白色或客户要求色 对比率： 0.90 光泽：柔光

干燥时间：表干 < 2小时(25℃,湿度50%) 重涂时间：2小时

理论涂布量：8~10平方米，实际施工用量会因施工方法、表面粗糙不同而有所差异。施工要点：

- 1、要求墙面干净无油腻，含水率在10%以下，ph值在10以下，基层平整、结实；对于旧墙面必须除掉浮层，否则造成涂膜脱落。
- 2、将涂料搅拌均匀，并用不超过20%的清水兑稀，静置一会儿后进行施工。
- 3、施工温度应在5℃以上，相对湿度不高于80%，大风大雨季节及高温、高湿天气就避免施工，以免引起质量问题。
- 4、本产品可以采用刷涂、辊涂及喷涂等方法施工。
- 5、墙面的底应首先采用封固底漆施工一道，再用本产品施工二道，以保证涂层质量。后施工二道以上面漆。两道间隔时间不应少于2小时。