

# 单面钢丝硅胶布，双面钢丝硅胶布，钢丝硅胶布

产品名称	单面钢丝硅胶布，双面钢丝硅胶布，钢丝硅胶布
公司名称	溧阳利鸿玻纤绝缘材料厂
价格	25.00/平方米
规格参数	耐火温度:250 ( ) 产地:溧阳
公司地址	溧阳市南渡强埠集镇东沿河路10号
联系电话	0519-87690133

## 产品详情

耐火温度	250 ( )	规格	0.3,0.9,1.1,1.5等各种规格 (mm)
产地	溧阳	品牌	瑰晶
产品类别	硅橡胶玻纤布	材质	玻璃纤维
导热系数 (常温)	0.035	等级	1级
低温弯折	0.08	断裂伸长率	1800
抗弯强度	450	抗压强度	900
拉伸强度	400	使用温度	50
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	长方形		

请有意者登陆本单位网站[www.lylihong.com](http://www.lylihong.com)或致电0519-87690133。

### 瑰晶牌硅橡胶玻纤复合布主要内容

1、适用范围 硅橡胶具有优良的耐高、低温性，高绝缘性能和耐天侯抗老化性能的高分子弹性体。经与玻璃纤维布涂覆组成复合材料，是一种高性能，多用途的新型复合材料。已被广泛用于航天、化工、大型发电设备、机械、冶金非金属膨胀节（补偿器）等领域。2、特点 玻璃纤维涂覆硅橡胶制品，有其独特的耐高、低温性、透气性和优异的耐天侯抗老化性能，同时又具有柔软且韧性的特点，而优于普通的涂层织物。3、贮存、运输 在-40~50. c，相对湿度<75%的环境中贮存，防止挤压及锐物。4、产品颜色可分为红色，银灰色，黑色，也可根据客户具体要求生产。5、包装方式：一般为50m2卷布用蛇皮袋包装后用pp打包带固定。6、规格：

产品牌号	厚度mm	断裂强度 (n/50mm)	胀破强度 map	剥离强度 n/m	阻 燃 性	重量 g/m <sup>2</sup>
------	------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------

		径向	纬向			能	
src-0.3	0.30+0.03	1800	1400	1.2	450	fv-0	470+50
src-0.5	0.50+0.05	2000	1600	2.0	450	fv-0	640+60
src-1.1	1.10+0.10	3800	3400	2.6	450	/	1700+170
src-1.2	1.20+0.20	3800	3400	2.6	450	/	1900+200
src-1.5	1.5+0.10	3200	2800	3.0	450	/	2300+230