

低温针型阀厂家_上海

产品名称	低温针型阀厂家_上海
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:低温针型阀 低温针型阀:低温针型阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

低温针型阀_低温针型阀厂家_上海低温针型阀

低温针型阀（低温仪表截止阀）LNG专用

此类型专用截止阀门主要用于LNG介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、防静电及耐压等特点。

结构特点：类型：直通型 连接方式：插入焊（SW） 公称压力：4.0MPa 设计温度：-196
动作方式：手动

主要零件材料：阀体：0Cr18Ni9(相当于ASNI S304) 阀杆：0Cr18Ni9(相当于ASNI S304)
阀盖：0Cr18Ni9(相当于ASNI S304) 阀顶：0Cr18Ni9(相当于ASNI S304)
填料：复合四氟乙烯

产品型号	主要尺寸（mm）			
	d	L	L开	L关

28VJF10	10	100	355	350
28VJF15	15	100	355	350
28VJF20	20	125	398	390
28VJF25	25	125	398	390
28VJF32	32	160	547	535
28VJF40	40	160	547	535
28VJF50	50	180	630	610
28VJF65	65	200	630	610
28VJF80	80	220	680	650
28VJF100	100	240	680	650
28VJF150	150	280	720	680

产品规范：主要零部件材料：

公称通径	DN6mm ~ 20mm
------	--------------

公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气 、 液态二氧化碳、液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80

阀体	0Cr18Ni9
阀座	0Cr18Ni9
阀杆	0Cr18Ni9
填料、密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号		DJ11W-40P低温针阀							重量 (kg)
产品代号	通径 DN(mm)	尺寸(mm)							
		L	H开	H关	d0	G	S	D0	
511DJ6	6	50	215	210	5	1/4	30	65	1.05
511DJ10	10	55	270	260	6	3/8	32	65	1.71
511DJ15	15	60	272	260	8	1/2	38	70	1.93
511DJ20	20	70	335	320	10	3/4	42	70	2.66

