

DJ63F-40P低温三通截止阀厂家

产品名称	DJ63F-40P低温三通截止阀厂家
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:DJ63F-40P低温三通截止阀 DJ63F-40P低温三通截止阀:DJ63F-40P低温三通截止阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

DJ63F|DJ63F-40P低温三通截止阀|DJ63F-40P低温三通截止阀厂家

产品型号：DJ63F-40P

连接形式：焊接

公称通径：25 mm

公称压力：PN 4.0MPa

适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等

适用温度：-196 --+80

材质阀体、阀瓣、阀杆：不锈钢阀盖：铜填料、密封垫圈：聚四氟乙烯
外形与安装连接尺寸

低温阀门口径最大到500mm，最高压力35MPa，适用温度最低-253。

主要应用于气体液化设备、空分设备；天然气液化、储运设备；液态氧、

氮、氩、氦、二氧化碳低温贮槽及槽车；变压吸附制氧、氮设备。

广泛应用于能源、石化、冶金、航天、核工业、铁道等行业等行业。低温阀门包括低温球阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀，低温针阀，低温切断阀等，主要用于乙烯，液化天然气装置，天然气LPG 上海维旺迪LNG储罐，接受基地及卫星站，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。

液化天然气阀门的材料非常重要，材质不合格，会造成壳体及密封面的外漏或内漏；零部件的综合机械性能、强度和刚度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化天然气介质泄漏引起。因此，在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中，材质是首要关键的问题。

紧急切断阀是新型的管道工程的安全配套装置，主要应用于以下场合：1、与可燃气体泄漏监测仪器联接，当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器联接，当设备内检测点的温度(压力)超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门。3、与高层建筑的中央消防报警系统联接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气的发生。4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。

上海维旺迪阀门有限公司经过多年制造，已积累了丰富的经验，从设计、工艺到制造日趋成熟，并已开发形成了低温阀门的系列产品。

[上海维旺迪阀门有限公司](#) 低温阀门产品如下：

[低温阀](#)，[低温阀门](#)，[低温安全阀](#)，[低温调节阀](#)，[低温截止阀](#)，[低温紧急切断阀](#)，[VDJQ低温紧急切断阀](#)，[低温球阀](#)，[低温闸阀](#)，[低温止回阀](#)，[法兰低温角式截止阀](#)，[低温短轴截止阀](#)，[法兰低温止回阀](#)，[锻钢低温截止阀](#)，[低温高压截止阀](#)，[法兰低温截止阀](#)，[锻钢低温闸阀](#)，[锻钢低温球阀](#)，[法兰低温短轴截止阀](#)

上海维旺迪低温阀门产品规格和设计参数：

- 1 . 压力等级 : 1.6mpa 150-1500LB(45mpa)
- 2 . 阀门通径 : 15 ~ 1200 mm (1/2 ~ 48") 。
- 3 . 连结形式 : 法兰式、焊接式、螺纹。
- 4 . 阀门材料 : LCB、LC3、CF8。