

DJ63W-160P低温截止阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | DJ63W-160P低温截止阀 |
| 公司名称 | 上海维旺迪阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:维旺迪 型号:DJ63W-40P低温截止阀 DJ63W-25P低温截止阀:DJ63W-16P低温截止阀 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区临港重装备产业园区 |
| 联系电话 | 021-60513032 13296243032 |

产品详情

dj63w-160p|dj63w-16p|dj63w-25p|dj63w-40p低温截止阀

产品型号：dj63w-16p|dj63w-25p|dj63w-40p|dj63w-160p低温截止阀

连接形式：焊接

公称通径：dn10-100 mm

公称压力：pn1.6-16mpa

适用介质：lo₂、ln₂、lar、lng等

适用温度：-196 ~+80

材质阀体、阀瓣、阀杆：不锈钢阀盖：铜填料、密封垫圈：聚四氟乙烯

外形与安装连接尺寸

低温阀门通径最大到500mm，最高压力35mpa，适用温度最低-253。

主要应用于气体液化设备、空分设备；天然气液化、储运设备；液态氧、

氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车；变压吸附制氧、氮设备。

广泛应用于能源、石化、冶金、航天、核工业、铁道等行业等行业。低温阀门包括低温球阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀，低温针阀，低温切断阀等，主要用于乙烯，液化天然气装置，天然气lpg上海维旺迪lng储罐，接受基地及卫星站，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。

液化天然气阀门的材料非常重要，材质不合格，会造成壳体及密封面的外漏或内漏；零部件的综合机械性能、强度和刚度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化天然气介质泄漏引起。因此，在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中，材质是首要关键的问题。

紧急切断阀是新型的管道工程的安全配套装置，主要应用于以下场合：1、与可燃气体泄漏监测仪器联接，当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器联接，当设备内检测点的温度(压力)超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门。3、与高层建筑的中央消防报警系统联接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气的发生。4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置zcr燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。

上海维旺迪阀门有限公司经过多年制造，已积累了丰富的经验，从设计、工艺到制造日趋成熟，并已开发形成了低温阀门的系列产品。

上海维旺迪阀门有限公司低温阀门产品如下：

低温阀，低温阀门，低温安全阀，低温调节阀，低温截止阀，低温紧急切断阀，vdjq低温紧急切断阀，低温球阀，低温闸阀，低温止回阀，法兰低温角式截止阀，低温短轴截止阀，法兰低温止回阀，锻钢低温截止阀，低温高压截止阀，法兰低温截止阀，锻钢低温闸阀，锻钢低温球阀，法兰低温短轴截止阀

上海维旺迪低温阀门产品规格和设计参数：

1. 压力等级：1.6mpa 150-1500lb(45mpa)

2 . 阀门通径 : 15 ~ 1200 mm (1/2 ~ 48") 。

3 . 连结形式 : 法兰式、焊接式、螺纹。

4 . 阀门材料 : lcb、lc3、cf8。