

YC远程射流空调机组德州特菱特价销售

产品名称	YC远程射流空调机组德州特菱特价销售
公司名称	德州特菱通风设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:德州特菱 型号:YC
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	0534-2360308 13685345379

产品详情

远程射流空调机组

远程射流空调机组特点

1、箱体

采用高密封性材料框架加装彩钢板制作的低热阻隔板组合而成。框架为铝合金型材骨架；壁板为聚氨酯整体发泡，导热系数为： $\lambda=0.002\text{w/m}$ 。也可采用高倍聚乙烯壁板或玻璃棉壁板。该结构防锈耐蚀，美观耐用，箱体漏风率小。

2、风机

采用低噪声高效率外转子离心风机，风机经精密动平衡校正，确保机组运行平稳，使之具有低噪声和较高全压的特点。

3、表冷器

主要采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔，经先进的机械或液压涨管工艺使之紧密一体保证了产品优越的性能和可靠的质量。

4、干式凝水盘

特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。凝水盘微倾安装，有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算，排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间，既有利于减轻凝水盘的腐蚀又避免凝水盘滋长细菌，保证了室内空气品质。

5、风口

采用射流性能优越的球型喷口作为送风口，可以实现无风管远距离送风。特别适合高大空间，尤其是大面积车间的暖风下送。水平送风时，送风角度可以在60°范围内手动或使用控制器上下调节，使冷热风能够送达所需位置。

6、 控制

可选配本公司设计制造的变频调速系统，根据空调负荷，自动调节空调机组送风量，过渡季节可采用全新风运行

7、 空气过滤器

可任意从机组左右、上下方便地抽出，所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。滤料可采用锦纶凹凸网或无纺布材质。