

# 高压水流清洗机

产品名称	高压水流清洗机
公司名称	天津市精诚高压泵制造有限责任公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	天津市津南区辛庄镇白塘口村村南
联系电话	022-88822793 13512049409

## 产品详情

.....  
.....  
.....

专业制造 品质保证

针对您的具体要求提供专业选型

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

专业用于清洗淀粉深加工车间的蒸发换热管道中的残渣及沉淀物。

该设备具有结构紧凑、效率高、压力高、运行平稳安全，配合专用清洗执行附件使用，清洗效率高。此外，设备配有超压停机保护、进水口缺水停机保护、油温过高停机保护、油位过低停机保护、电机过载停机保护、电源换向保护等基本保护措施。如客户需要，还可提供远程操作台配触摸屏控制、电控调节压力和流量等操控装置，以便于操作使用。

可配置国产精诚牌高压泵和德国、意大利、美国的进口高压泵，以供需求方选择。

产品参数表:

输入轴转速1480rpm			柱塞行程95mm				
柱塞往复次数500rpm			在对应电机功率下输出的最高压力mpa				
柱塞直径	排量	排量	30kw	37kw	45kw	55kw	75kw
mm	m3/h	l/min					
20	2.46	42	36	43	54	67	70
22	3	50	30	36	45	55	70
24	3.66	61	24	30	37	46	61
25	3.9	65	23	28	35	45	59
26	4.2	70	21	26	32	40	53
28	4.8	80	18	22	28	35	48
30	5.7	95	16	19	25	30	40
32	6.3	105	14	17	22	26	36
35	7.5	125	12	15	18	22	30
40	10.2	170	9	11	14	17	24
45	12.9	215	7	9	11	13	18
50	15.9	265	5.5	7	8.5	10.5	14.5
55	19.26	321	4.5	6	7	8.5	12

  

输入轴转速1480rpm			柱塞行程95mm				
柱塞往复次数405rpm			在对应电机功率下输出的最高压力mpa				
柱塞直径	排量	排量	30kw	37kw	45kw	55kw	75kw
mm	m3/h	l/min					
20	2.1	35	42	52	64	70	
22	2.4	40	37	46	56	68	70
24	2.88	48	31	38	47	57	70
25	3	50	30	36	45	55	70
26	3.42	57	26	32	40	50	65
28	3.9	65	23	28	35	45	59
30	4.5	75	20	25	30	38	51
32	5.1	85	17	22	26	34	45
35	6.12	102	15	18	22	28	36
40	8.1	135	11	14	17	21	28
45	10.2	170	9	11	14	17	24
50	12.54	209	7	8	10	13	18
55	15.18	253	6	7	9	11	15

本产品的加工定制是否，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是轮式拖动式，型号是JCWJ70.70DYF-L，喷射压力是70MPa（Mpa），水量是见详细说明，品牌是精诚，用途是工业用