

农村小型泵车/单桥窄体车型/小型混凝土泵车

产品名称	农村小型泵车/单桥窄体车型/小型混凝土泵车
公司名称	邢台市泊科琪机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泊科琪重工 型号:BKQ-35 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	0319-7588487 15284289888

产品详情

混凝土搅拌输送一体机 混凝土搅拌托泵

为了提高现场自搅拌混凝土的综合效率，我公司自主设计研发出了搅拌、泵送一体机，该设备是搅拌与泵送结合为一体的输送设备，为客户减轻了成本压力和繁琐的操作程序，使客户的操作更简单、更便捷、自动化程度更高。

该设备采用全液压双缸泵送系统，大大提高了机器的整体可靠性。设备具有结构紧凑、合理、运作平稳、节能环保、输送距离远、移动便捷、维护方便、使用成本低等诸多优点。

其主要组成部分：一、滚筒式搅拌机 二、混凝土泵

该机可以搅拌含有石子、沙子、和水泥三种材料的混凝土，也可用于搅拌砂浆，还可以根据需要添加粉煤灰等第四种材料，并适用于施工地点的现场搅拌。

性能：该机适合搅拌各种混凝土和砂浆，并且使砂子、石子、水泥等加入量能够满足规定要求，提高整个系统的工作效率。

特点：

- 1.带有行走轮，移动、定位方便灵活。
- 2.工作状态时采用四个支腿固定，稳定可靠。
- 3.电控箱配有遥控手柄，全部操作功能均可遥控进行泵给料，使产品更具人性化。
- 4.采用先进平滑的S管阀换向，能满足混凝土输送，且不易堵管。

- 5.眼镜板和切割环采用高硬度合金材料，寿命更长。
- 6.出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。
- 7.高耐磨的混凝土缸，保证并增长了泵的使用寿命，降低用户的维修费用。

技术优势：

- 1、集搅拌和泵送于一体，使用户更方便地进行高效率施工。
- 2、采用jzc型式搅拌机，搅拌容量大，搅拌效果好。
- 3、一体化设计，使设备占用空间小，移动灵活方便。
- 4、电气系统采用电脑控制，性能稳定可靠，自动化程度高。
- 5、润滑系统采用电脑自动控制，耗油量少，使用成本低，自动化程度高。
- 6、先进的摆动油缸，推力增加50%，使s管的摆动迅速、可靠，对细石混凝土的适用范围更加广泛。
- 8、主油泵采用变量柱塞泵，充分利用了电机功率，系统压力高。

项目	单位	参数		
输送泵整机性能	最大理论排量	m ³ /h	30	
	最大理论输送压力	mpa	9	
	最大理论输送高度	m	140	
	最大理论输送距离	m	350	
	分配阀形式		s管阀	
	输送缸规格	mm	180 × 1000	
	主油缸规格	mm	100/ 70 × 1000	
	料斗容积	l	450	
	出料口直径	mm	150	
	输送管内径	mm	125	
	电机功率	kw	37	
	额定电压	v	380	
	泵送系统最高油压	mpa	30	
	搅拌系统最高油压	mpa	14	
	最高搅拌转速	r/min	24	
	混凝土坍落度范围	mm	80 ~ 200	
	允许最大骨料粒径	mm	40	
	搅拌机参数	搅拌方量	m ³ /次	0.5
		搅拌电机功率	kw	5.5 kw
提升电机功率		kw	5.5 kw	

额定电压	v	380
整机尺寸(长×宽×高)	mm	4270×2350×2980
整机重量	kg	3300

本产品的品牌是泊科琪重工，型号是BKQ-35，混凝土机械类型是拖泵，规格是混凝土泵