无卤油墨 环保无卤丝印油墨PC塑料ABS油墨

产品名称	无卤油墨 环保无卤丝印油墨PC塑料ABS油墨
公司名称	新丰也乐化学工业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:也乐 型号:YL-PC 粘度:30000（S）
公司地址	广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C座6楼
联系电话	020-62322408 13432057902

产品详情

【产品信息】

产品名称：无卤油墨

常规颜色：可调

型号规格：

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

【油墨特性】

符合欧盟无卤素检测标准、高环保要求。附着力优异，耐酒精，印刷性能好，亮光，颜色鲜艳。广泛应用于日用产品的丝印移印。

【适用材料】

无卤油墨是一款多功能的高级移印油墨.对ABS、表面经耐磨强化处理的PC、亚克力,金属,玻璃,陶瓷,密胺制品,烤漆面,真空电镀面,工程塑料,处理之PP、PE等材质,均具有优良的附着力及耐化学性.

【产品举例】

适用于饮料瓶、塑胶玩具，高档包装瓶；各种家居用品，如小家电等。

【技术参数】

光泽为半光，七分光；粘度：30000±10000cps

2、干速：表干：15~25分钟；实干：24小时或70°烘20分钟

3、耐酒精:500克力100次 普通橡皮耐磨：500克力100次

稀释剂选择：718（中干）；783（慢干）；788（特慢干）

洗网水：X-705

4、适用网目：40-150T; 涂覆面积：35-40平方/公斤（120T网目）

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

【注意事项】

1、由于印刷材料性能的复杂性,因此在批量使用前,用户应少量试用并充分确认符合要求后才能批量使用.

2、无卤油墨和不同系列及品牌的油墨一般不可相互拼混,以免发生不良反应.

3、.无卤油墨应贮存于阴凉干燥处,用后盖紧密封,注意避免接触明火及高温.

4、无卤油墨保质期为24个月.