

# TYA-100型润滑油专用双能牌润滑油滤油机-

产品名称	TYA-100型润滑油专用双能牌润滑油滤油机-
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

## 产品详情

**液压油滤油机用途** 液压油滤油机用于机械、冶金、矿山、石油、化工等领域，对液压油、机械油、冷却油、冷冻机油、齿轮油、汽油机油、柴油、热处理油等润滑油品的净化。能快速脱除油液中的水分、杂质及挥发物（如氨气）等有害成份,提高油液品质,恢复其使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。

**液压油滤油机特点** 滤除杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒，同时配备永磁过滤器以滤除铁性杂质。

独特的脱气、脱水系统，采用立体闪蒸技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分和气体。加热系统采用最优化的管路设计，确保加热均匀，油温稳定。自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，纳污量大，能有效去除油中的机械杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。

本机人性化设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

在线滤油，可无人值守，运行状态由指示灯显示。设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。

**液压油滤油机可选模式** 根据用户的需要可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

选配在线式水份检测仪。整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。

可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。可选配水环式真空泵

### 液压油滤油机技术参数表

项目	参数名称	单位	tya-20	tya-30	tya-50	tya-100	tya-150	tya-200	tya-300
设备技术指标	流量	l/h	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000
	工作真空度	mpa	-0.08 — -0.098						
	工作压力	mpa	0.5						
	恒温控制范围		20 — 80						

	电源	v	380v/50hz(或根据用户需要)						
	工作噪声	db(a)	78						
	总功率	kw	24+3	24+3	30+5	40+5	3*30+5	3*40+6	3*60+10
	进出口管径	mm	25	25	32	40	50	50	65
	设备重量	kg	400	450	550	700	800	900	1200
	外形尺寸	长	cm	107	107	120	152	175	180
		宽	cm	100	100	115	140	155	170
		高	cm	160	160	175	200	220	225
油处理指标	油中含水量	%	无(gb/t260)						
	油中含气量	%	0.1(gb/t423)						
	机械杂质	%	无(gb/t511)						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是润滑油，滤料类型是纸芯，性能是高效过滤,精密过滤,真空过滤，品牌是双能牌，型号是TYA-100，额定流量是6（m<sup>3</sup>/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 78（dB），进出口管径是40（mm），破乳化值是15（min），清洁度是6（NAS），外形尺寸是1520\*1400\*2000（mm），有效过滤面积是滤芯过滤（cm<sup>2</sup>），整机功率是40+5（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀