

火爆销售中-高效精密离心式滤油机 小型离心式滤油机

产品名称	火爆销售中-高效精密离心式滤油机 小型离心式滤油机
公司名称	郑州矿恒机械设备有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	巩义市紫荆路街道黄山路6号
联系电话	18539400067

产品详情

火爆销售中 高效精密离心式滤油机 小型离心式滤油机 滤油机厂家

24小时服务热线：15138937011

售后热线：0371-86558165 qq 客服：2224195091

离心式滤油机 工作原理：该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时达标油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时做饭做实验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机工作原理：该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时达标油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时做饭做实验，不起沫，不溢锅。

离心式滤油机 特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,离心式滤油机长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗,省时,省力,高效.3.省电,启动电源,加入毛油后断掉电源,利用转鼓产生的离心力进行油质过滤,转鼓静止后净油从出油管流出.4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置,省电省时,效果好,油质纯净度高,色泽清亮,可直接罐装出售或直接食用.5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端.而我矿恒科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.矿恒机械离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤

效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品

24小时服务热线：15138937011

售后热线：0371-86558165 qq 客服：2224195091

为创矿恒品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册

安装总图

外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

5 矿恒公司代替客户协调货运车，可以代办托运，款到发货，或者付过一半款后，货到再付款。

6本厂电机均为铜包电机，电机供应商承诺我们可以以坏换新，我厂为了方便客户，设备电机终身保换。

以质量求发展！以信誉求生存！互赢互利！信达九州！相信新阳！共创辉煌！

温馨提示:网站中的价格仅供参考,具体价格以电议或面议为准，期待您的来电,更欢迎您的实察

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是活性炭，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是矿恒，型号是60，额定流量是5（m³/h），工作压力是0（Mpa），工作噪声是20（dB），进出口管径是60（mm），破乳化值是4（min），清洁度是5（NAS），外形尺寸是700*700*1000（mm），有效过滤面积是500（cm²），整机功率是4（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,食品