

双级真空ZKL-150 变压器油滤油机

产品名称	双级真空ZKL-150 变压器油滤油机
公司名称	泰州华为滤油机制造有限公司
价格	90500.00/个
规格参数	原理:吸附法 样式:带式 适用对象:润滑油
公司地址	泰州市海陵区北仓路74号
联系电话	0523-86559525 13016728669

产品详情

首先感谢您在茫茫商海中找到我公司并加以关注！谢谢！

一、产品概述

该系列真空滤油机参考日本加藤公司的技术，严格执行国家以dl/t521-93真空净油机使用收导则为指导，具体体积小、重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长，性能稳定，操作方便等特点，是各电厂电站变电所，电器制造厂，工矿企业过滤变压器油透平油40#以下机油液压油等油液中水份，气体和杂志微粒的理想设备。

二、技术标准及规格

产品展示

三、高压真空滤油机在电力领域的应用

真空滤油机主要适用于各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业等电力维修部分现场检修各类高低压带油设备（各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继路器等）的需要。其主要应用有：

1、过滤变压器油、透平油、机油、液压油等，除去油液中的杂质、水份；2、对各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继电器等电力设备，进行现场滤油及补油；3、对带油电力设备进行现场热油循环干燥、特别是对油浸电流、电压互感器及少油继电器的热油循环干燥更为有效；4、对各类电力密封油浸设备进行现场真空注油和补油；5、对各类设备抽真空；6、对轻质变质的变压器油（绝缘油）进行再生净化，恢复油品使用性能。

四、国内滤油机厂家发展真空滤油机的方向

目前国内有规模的滤油机生产厂家将真空滤油机系列产品逐渐向以下几个方面进行拓展：（1）采用大面积多层次真空油水分离技术，脱水率高，对高含水油的脱水效果尤其显著；（2）采用多级滤芯，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温，使用寿命长达3年；（3）采用反冲洗技术，减少因滤网阻塞而进行的人工清洗次数，有效提高工作效率。（4）采用多种配置，使装置同时具有脱气、脱水、破乳、再生、净化五大功能，完成一机多功能需求；（5）电脑型全自动真空滤油机：利用先进的系统与控制理论，用设备内微机对真空、加热、液位、消沫、充气、油泵、阀门、起停等全过程实现自动控制，能在不停电、不换油，设备正常运行状态下，对因水份、气体、杂质含量升高而失效的污油进行净化处理，使油液达到合格标准

五、真空滤油机真空分离原理

真空分离原理

采用粒-膜真空塔微量水份分离技术，通过油与水存在较大沸点差的原理，在真空环境中对含水油液进行加温，使水沸腾而油液不沸腾，并且在高真空条件下沸腾温度降低。然后让沸腾的液流通过高压喷嘴形成微小粒状。喷射到具有特殊角度、密度、比表面积大的专用真空式分离塔上，形成蒸发面积扩展高达数千倍的液膜，使微量的水份在瞬间，于真空中得到深度干燥分离。使液体的残余含水量低至0.005%以下。

真空分离技术四大影响因素：

真空度、蒸发面积、加热温度、滞留时间。

所以在选用真空滤油机的时候一定要注意，并不能看简单的价格比，滤油机的品质很重要。

泰州华为滤油机制造有限公司是在原泰州市金仓机械厂基础上发展起来的高新技术企业。专业研制、开发、生产、销售滤油设备，公司设有研发中心、检测中心和一批优秀的技术人才。拥有滤油专用设备及其它流体净化成套装备1000台套的年生产能力，是国内较有竞争实力的滤油机制造公司。公司创立以来，凭借自身的技术实力，并广泛吸取国内外先进的油处理与分离技术，运用先进的管理理念，不断开拓创新，现已形成六大系列、上百种不同规格的滤油机产品，产品行销海内外，广泛服务于国内外各电力、冶金、石油石化、机械、军工、铁路、轻工等行业，拥有很高的市场占有率，已成为油处理设备中的名牌。可根据客户要求提供oem/odm加工制造! 公司通过iso9001质量体系认证
! 企业精神：敬业、诚信、卓越、求实。注册商标：金仓牌。

主要产品有：系列板框式滤油机，系列透平油专用滤油机，系列全自动高效真空滤油机，系列润滑油滤油机，系列防暴真空滤油机，轻便型滤油加油机等。

睿智卓越——是华为给客户的保障

优质产品——是华为对客户的最佳承诺

领先科技——是华为为客户创造价值的有力保证

杰出员工——是华为满足客户需求的坚实基础

至诚至信——是华为为客户的优质服务

泰州华为滤油机制造有限公司范先生（销售经理）厂址：泰州市海陵区北仓路74号销售电话：（0523）86559525手机：13016728669qq:185092315传真（0523）86558322网址：<http://www.kincang.com/>email:185092315@qq.com

如需更加详细介绍请电话联系，方便日后交流，谢谢!

本产品的原理是吸附法，样式是带式，适用对象是润滑油，滤料类型是纤维，性能是精密过滤，品牌是Huawei/华为，型号是ZKL-150，额定流量是6（m³/h），工作压力是0.3（Mpa），工作噪声是60（dB），进出口管径是32（mm），破乳化值是1（min），清洁度是6（NAS），外形尺寸是1（mm），有效过滤面积是280（cm²），整机功率是48（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,冶金,其他