

UV烘烤线固化 UV烘烤设备

产品名称	UV烘烤线固化 UV烘烤设备
公司名称	深圳市龙岗区景泰丝印器材设备厂
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:景泰 型号:400
公司地址	广东深圳市龙岗区深圳龙岗区南约水背龙工业区4号
联系电话	86 0755 88859122 18681539919

产品详情

本厂是专业生产uv机的厂家，我们生产的uv机美观大方，实用性强，产品在多个行业备受顾客的青睐。我们生产的uv机款式多种，规格不一，适合各种顾客的需要，我们也可以按顾客的要求订做。欢迎广大顾客前来参观、洽谈。

主要技术参数

uv灯管功率：2kw*2支网带宽:400mm

传送带材质：耐高温铁氟龙传送速度：0-15m/min外形尺寸：600宽*1500长*1150+30（抽风机高）mm

uv固化机适用于uv感光性涂料、油墨、接着剂的涂装、接着、注型或多种材料的印刷表面在瞬间进行固化干燥。

1. 印刷方面：广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、pc、pvc、abs、ps、亚克力、特多龙、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等。

2. 涂装方面：木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、pu成皮上光、光纤线表面涂装等。

3. 接着方面：电路板chip零件之接着、各种电子零件、玻璃之接着、液晶片、端子封胶之接着。

4. 注型方面：装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品（纽扣、胸针、发夹、皮带扣等）。

特点：1. 瞬间干燥，生产效率高。

2. 干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果。

3. 传动采用辊轴传送，变频无级调速。

4. 输送带防偏移，保证输送顺畅。

5. 选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形。

6. 箱体表面全喷塑处理，美观大方，耐腐蚀。

该机造型新颖，结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少，生产效率高。

注意事项：

1、机器运行时，请不要来回拨动uv灯开关和总开关按钮。

- 2、 风机旋向应与所标箭头一致。否则,机器内部温度将会运作失常。
- 3、 不要随意改变uv灯辐照距离。
- 4、 当uv灯亮起后，检查灯的电流是否正常。高电流会引起uv灯故障，超额电压会导致变压器部件损坏。
- 5、 灯管熄灭后，间隔5分钟再开启uv灯。
- 6、 传送带过热，电压超过额定值，空气排放量过小等都会引起火灾。
- 7、 机器运行中，任意部分非正常断电，应立即关闭总电源，故障排除后，再行开机。
- 8、 检查或检修下面零部件时，应使电容放电，以免出现事故

警告：

- 1、 使用本机前，请仔细阅读说明书
- 2、 请勿长时间直视uv灯，否则会灼伤眼睛
- 3、 高压电危险
- 4、 维修换件时注意，请关闭总电源。更换灯管，请放净电容器的存电
- 5、 请勿将手放在传动部位，以免发生危险

6、试机时，核对风机的相序是否正确

本产品的加工定制是是，品牌是景泰，型号是400，用途是光固，外形尺寸是630*1500*1300，重量是180（Kg），UV主峰波长是360，功率密度是均匀，总功率是4000