

松下PT-UX363C投影机 商务培训家用投影仪

产品名称	松下PT-UX363C投影机 商务培训家用投影仪
公司名称	深圳市紫腾信息技术有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:PT-UX363C 投影方式:正投背投吊顶
公司地址	广东深圳市福田区华强北赛格科技园四栋西8020-8022室
联系电话	86 0755 36844085 13145883311

产品详情

型号	pt-bx40c	
电源规格	100-240 v 交流电, 50/60 hz	
功耗	365 w(节能待机模式*1下为0.3w, 普通待机	
液晶面板	液晶板尺寸	16mm(0.63英寸) 对角线(4:3宽高比)
	显示方式	透射式液晶面板(x 3, r/g/b)
	显示器像素	786,432(1,024x768)x 3, 共计2,359,296像素
镜头	手动1.6倍变焦(投射比:1.18-1.90:1), 手动对焦f 1.60 – 2.12, f 1	
灯泡	280w x 1, 灯泡更换周期(灯泡功率:普通/节能模式):2,500小时	
投影画面尺寸(对角线)	0.76-7.62m(30-300英寸),4:3宽高比	
亮度*3	4200流明(灯泡功率:普通模式)	
均匀性*3	85%	
对比度*3	4,000:1(全开/全关,灯泡功率:自动模式,Iris:开)	
分辨率	1,024 x 768像素*4	
扫描频率	hdmi	fh: 25-80 khz, fv: 50-85 hz, 点时钟:162 mhz或更低
	rgb(模拟)	fh: 15-100 khz, fv: 50-100 hz, 点时钟:140 mhz或更低 (信号超出 140 mhz 点时钟率时重采样)
	ypbpr (ycbcr)	fh: 15.75 khz, fv: 60 hz [480i(525i)] fh: 15.63 khz, fv: 50 hz [576i(525p)]
		fh: 31.50 khz, fv: 60 hz [480p(525p)] fh: 31.25 khz, fv: 50 hz [576p(525p)]
		fh: 45.00 khz, fv: 60 hz [720(750)/60p] fh: 37.50 khz, fv: 50 hz [720(750)/50p]
	视频/s-视频	fh: 33.75 khz, fv: 60 hz [1080(1125)/60i] fh: 28.13 khz, fv: 50 hz [1080(1125)/50i] fh: 15.75 khz, fv: 60 hz [ntsc/ntsc4.43/pal-m/pal60], fh: 15.63 khz, fv: 50 hz [pal60]
光轴移动	垂直: +40%	
梯形校正范围	垂直: ± 30 ° (梯形校正范围内为 ± 20 °)	
安装方式	吊装/平放, 正投/背投	
终端接口	hdmi输入	(hdmi 19-pin) x 1(兼容hdc)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080p/60p, 1080p/50p

		1,200)*5,只与逐行信号兼容,点时钟: 25 -146.25 mhz
电脑1输入		d-sub hd 15-pin(雌头) x 1(rgb/ypbpr/ycbcr x 1)
电脑2输入/监视器输出		d-sub hd 15-pin(雌头) x 1(rgb x 1)(使用屏幕上的菜单进行
视频输入		rca pin x 1(复合视频)
s-视频输入		mini din 4-pin x 1(s-视频)
音频输入		rca pin x 2(l-r x 1)用于视频/s-视频输入
电脑音频输入1		m3 x 1(l-r x 1)
电脑音频输入2(麦克风输入)		m3 x 1(l-r x 1)为音频输入或麦克风连接用(可变)
音频输出		m3 x 1(l-r x 1)为输出用(可变)
串行输入		d-sub 9-pin(雌头) x 1用于外部控制(与rs-232c相容)
局域网		rj-45 x 1[网络连接用, 10base-t/100base-tx, 适用于pjlink™(cl
内置扬声器		4 cm 圆形 x 1, 输出功率: 10w(单声道)
噪音水平		37db(灯泡功率: 普通模式), 29db(灯泡功率: 节能模式)
机身材料		树脂成型品
尺寸(宽x高x长)		379x107x305mm(含支撑脚最短, 不包含凸出部分)
重量		约4.8kg
运行环境		运行温度: 0 ° c – 40 ° c*6, 运行湿度: 20%-80%(无结霜)
提供附件		电源线 x 1, 电源线固定支架 x 1, 无线遥控器, 遥控器电池(aa
		rgb电缆(1.8 m, 用于vga) x 1, 软件cd-rom(logo传送软件, 多台

本产品的品牌是松下，型号是PT-UX363C，投影方式是正投背投吊顶，规格是352 × 98 × 279.4mm，电压是220（V），重量是3.3（kg），功率是270（w），有效扫描频段是HDMI fH:25-80kHz, fV:50-85Hz,点时钟:162MHz或更低RGB，分辨率是1024*768，亮度是3700流明，投影镜头是手动1.6倍变焦，投影画面尺寸是30-300英寸（cm），色彩是16.7万色