

液压摇臂裁断机 布料橡胶尼龙裁切机油压下料机

产品名称	液压摇臂裁断机 布料橡胶尼龙裁切机油压下料机
公司名称	盐城市振远精工机械有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:摇臂裁断机 品牌:振远
公司地址	江苏盐城市盐都区大冈镇冶金工业园区
联系电话	86 0515 88852629 18962007155

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

咨询热线：18962007155（徐亚军）旺旺咨询：

裁断机是一些轻工行业不可缺少的设备。传统观念，裁断机是借助于机器运动的作用力加压于刀模，对材料进行切割加工的机器。近代的裁断机发生了一些变化，开始将高压水束、超声波等先进技术用于皮革冲切技术中，但人们仍然将这些设备归纳在裁断机类的设备中。

使用范围 适合发泡材、纸板、纺织物、塑胶材料、皮革、橡胶、包装材料、地板材料、地毯、玻璃纤维、软木等材料之刀模裁断。 自动化程度高的裁断设备有:由电脑控制的动头式裁断机、激光裁断机(振荡刀具)、高压水束切割机和电脑裁断机等。另外，意大利和英国usm公司生产一种投影裁断机，这种设备的下料台上设有振荡型刀具及目视观察装置，用于对皮革进行轮廓扫描，或在皮革上进行投影以引导裁断工安排下料样板在皮革上的套排。机器安装1.将机器水平固定在平整的水泥地面上，检查机器各部分零件是否完好牢固，线路是否畅通有效。2.清除上压板和工作台面上的污渍杂物。3.往油箱注入68#或46#抗磨液压油，油面不得少于滤油网上方25mm.4.接入380v三相电源，按下油泵起动按钮，调整并保持电机转向与箭头方向一致。

本产品的加工定制是是，类型是摇臂裁断机，品牌是振远，型号是裁断机，主电机功率是5（kw），裁断力是50（T），上速度是0.18（mm/s），下速度是0.18（mm/s），裁断面积是1600*800（mm²），工作台尺寸是1600*810（mm），上压板至工作台距离是110（mm），冲程调节范围是110