

# 不锈钢反应釜

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢反应釜                         |
| 公司名称 | 温州新派机械有限公司                     |
| 价格   | 12800.00/个                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>种类:不锈钢反应釜<br>品牌:新派机械 |
| 公司地址 | 浙江温州市龙湾区高新技术产业园区               |
| 联系电话 | 86 577 56886566 13857720149    |

## 产品详情

我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应釜由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用ocr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。

### 电加热不锈钢反应锅

| 公称容量 l | 电热功率      | 内锅直径 mm | 夹套直径 mm | 减速机型号     | 电动机 n/kw | 搅拌转速 r.p.m |
|--------|-----------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| 50     | 4 × 2 kw  | 400     | 600     | bld 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100     |
| 100    | 6 × 2 kw  | 500     | 700     | bld 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100     |
| 300    | 6 × 4 kw  | 800     | 1000    | bld 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100     |
| 500    | 9 × 4 kw  | 900     | 1100    | bld 3-2   | 1450/3   | 60-100     |
| 1000   | 12 × 4 kw | 1200    | 1400    | bld 4-3   | 1450/4   | 60-100     |
| 2000   | 15 × 5 kw | 1400    | 1600    | bld 4-3   | 1450/4   | 60-100     |
| 3000   | 15 × 6 kw | 1600    | 1800    | bld 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100     |

### 蒸汽加热反应锅

| 规格 l | 内锅直径 mm | 夹套直径 mm | 电动机功率 kw | 减速机型号     | 搅拌转速 r.p.m |
|------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| 30   | 400     | 500     | 0.6      | bld 0.6-1 | 60-100     |
| 50   | 500     | 600     | 0.8      | bld 0.8-1 | 60-100     |
| 100  | 550     | 650     | 1.1      | bld 1.1-1 | 60-100     |
| 150  | 600     | 700     | 2.2      | bld 2.2-2 | 60-100     |
| 200  | 650     | 750     | 2.2      | bld 2.2-2 | 60-100     |
| 300  | 800     | 900     | 3        | bld 3-2   | 60-100     |
| 500  | 900     | 1000    | 3        | bld 3-2   | 60-100     |
| 800  | 1100    | 1200    | 4        | bld 4-2   | 60-100     |
| 1000 | 1200    | 1300    | 4        | bld 4-3   | 60-100     |

|       |      |      |     |            |        |
|-------|------|------|-----|------------|--------|
| 1500  | 1300 | 1400 | 4   | bld 4-3    | 60-100 |
| 2000  | 1400 | 1500 | 5.5 | bld 5.5-3  | 60-100 |
| 2500  | 1400 | 1500 | 7.5 | bld 7.5-4  | 60-100 |
| 3000  | 1400 | 1500 | 7.5 | bld 7.5-4  | 60-100 |
| 3500  | 1400 | 1500 | 7.5 | bld 7.5-4  | 60-100 |
| 4000  | 1500 | 1600 | 7.5 | bld 7.5-4  | 60-100 |
| 5000  | 1600 | 1700 | 7.5 | bld 7.5-4  | 60-100 |
| 6000  | 1800 | 1900 | 15  | bld 15-5   | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15  | bld 15-5   | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37  | bld 37-56a | 35-59  |

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

## 联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是新派机械，型号是5000L，容积是5000（L），电热功率是8~150（Kw），内锅尺寸是见技术参数（mm），外径尺寸是见技术参数（mm），电机功率是1.5~45（kw），搅拌转速是0~350（转/分），重量是见技术参数（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，产品名称是反应釜