

## 3906 齿形齿向测量仪 齿轮影像测量仪

产品名称	3906 齿形齿向测量仪 齿轮影像测量仪
公司名称	上海舒耀仪器设备有限公司
价格	699000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LINKS/哈量 型号:齿轮测量仪3906
公司地址	青浦区金泽镇商周路209号343室
联系电话	13601627856 13370010738

## 产品详情

### 齿轮测量中心3903a、3906、3908型

#### 用途：

3903a、3906、3908型齿轮测量中心，基本配置可以测量各种形状的直齿圆柱齿轮，斜齿圆柱齿轮；可选配置可以测量齿轮滚刀、蜗轮滚刀、剃齿刀、径向剃齿刀、插齿刀等齿轮刀具；可选配置还可以测量蜗轮、蜗杆、直齿锥齿轮、斜齿锥齿轮、弧齿锥齿轮等工件。广泛应用于汽车、机床工具、仪器仪表、科研部门及工厂计量室。

#### 特点：

主机结构紧凑，测量精度高，示值稳定,外形美观。测量主机采用四坐标测量系统；德国进口长光栅、圆光栅传感器；密珠滚动导轨、刚性好、示值稳定。

测量参数多、应用范围广。可测量齿轮的齿廓偏差( $f$ 、 $ff$ 、 $fh$ )、螺旋线偏差( $f$ 、 $ff$ 、 $fh$ )、齿距偏差( $fp$ 、 $fpk$ 、 $fpt$ )、径向跳动( $fr$ )等，并且还可测量齿轮滚刀、蜗轮滚刀、插齿刀、剃齿刀、径向剃齿刀、蜗轮、蜗杆、直齿锥齿轮、斜齿锥齿轮、弧齿锥齿轮等工件的相应参数。

全自动完成测量循环，速度快。在被测齿轮一次装夹中，自动完成齿轮齿廓、螺旋线、齿距、径跳测量项目的检测，微机控制全自动完成测量循环，速度快。

软件功能齐全、内容丰富，操作方便。用户可根据被测工件,选择 测量项目。圆柱齿轮测量结果按iso1328-国际齿轮精度标准自动进行评估。对于特殊要求，齿廓有k形图、凸度(c )、螺旋线有鼓度(c )特定公差带进行评估。软件操作方便、灵活。

技术规格：

技术要求规格	3903a	3906	3908
可测齿轮模数	1 ~ 12mm	1 ~ 15mm	1 ~ 20mm
可测齿轮最大外径	300mm	600mm	800mm
上下顶尖距离	20 ~ 450mm	30 ~ 700mm	100 ~ 900mm
测头距下顶尖距离	10 ~ 300mm	10 ~ 300mm	60 ~ 450mm
可测螺旋角范围	0 ± 90 °	0 ± 90 °	0 ± 90 °
可测工件最大重量	80kg	300kg	450kg
仪器净重	1500kg	2000kg	2500kg
仪器毛重	2050kg	2450kg	3000kg
主机尺寸(长×宽×高)	885 × 910 × 1800mm	1176 × 1135 × 2010mm	1220 × 1200 × 2275mm
包装外形尺寸(长×宽×高)	1560 × 1300 × 2040mm	1630 × 1500 × 2220mm	1590 × 1540 × 2487mm
微机箱包装尺寸(长×宽×高)	1984 × 1054 × 1470mm	2024 × 1099 × 1470mm	1984 × 1054 × 1470mm

基本配置：

- 测量主机.....1台
- 微机计算机.....1套
- 微机内控桌.....1台
- 打印机.....1台
- 球测头: 1、 2、 3、 4.....各2个共8件
- 带动器.....1套
- 测杆.....1套
- 芯轴(150mm、420mm).....各1个
- 打印纸.....1包

可选附件(价格另议)：

- 渐开线、螺旋线样板.....1块
- 高精度标准齿轮.....1个
- 齿面粗糙度测量装置.....1套
- 可涨芯轴.....1套

稳压电源.....1台

上海舒耀仪器设备有限公司位于上海上海市闸北区，主营：龙门退磁器、金属双色刻字机、量具量仪、光学仪器等精密仪器设备；主要业务含盖了量具量仪、光学仪器、测量仪器、测绘仪器、端度仪器、物理仪器、分析仪器、实验仪器、无损检测仪器、电化学仪器、教学仪器等总共3000余种产品型号的专业精密仪器设备企业。各类产品广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工等行业；卫生、教育、国防等部门及各大专院校、科研单位。上海舒耀仪器设备有限公司一贯秉承“先卖信誉、后卖产品，先做朋友、后做生意”的营销理念，“和谐、创新、合作、互利、共赢”为宗旨，致力于国家民族光电产业的发展，为客户提供一流的产品、一流的服务，给我们的用户带来最可靠的信心保证。

本产品的加工定制是是，品牌是LINKS/哈量，型号是齿轮测量仪3906，测量范围是可以测量齿轮滚刀、蜗轮滚刀、剃齿刀、径向剃齿刀、插齿刀等齿轮刀具；可选配置还可以测量蜗轮、蜗杆、直，规格是-