

F381远程显示真有效值交直流数字钳型表

产品名称	F381远程显示真有效值交直流数字钳型表
公司名称	深圳市联三江电子有限公司
价格	2785.00/个
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke381 加工定制:否
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心A座七楼A718号（办公场所）
联系电话	13612915161

产品详情

福禄克 fluke 381 远程显示真有效值交直流数字钳型表

功能与优点

第一款可分离显示屏的高压钳形电流表。此产品也属钳形万用表采用低功率805.15.4无线技术，通过了中国无线电管理委员会的认证，不会和其他无线产品（对讲机、手机等）相互干扰可拆卸的显示屏可以置于距表体10m内方便、安全的地方iflex™柔性电流钳将测量范围扩展至2500 a ac，具有更高的显示灵活性，能够测量不规则尺寸的导体经过cat iv 600 v, cat iii 1000 v安全评级专利的涌流测量技术，可以滤除噪声，精确地捕获电机启动电流fluke 381高压钳形电流表具有集成低通滤波器和最新技术的信号处理功能，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数人体工程学设计，更适合单手操作易读的大号显示屏，自动量程识别fluke 381钳形万用表拥有真有效值交流电压和电流测量功能，可对非线性信号进行精确测量最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化读数保持功能，背光照明功能，更适合光线不好的场合清零功能，可以将显示屏清零，进行直流测量此产品提供优质服务支持，可保修3年

fluke 381	量程	分辨率	精度
通过夹钳进行交流电流测量	1000a	0.1a	2% ± 5digit(10-100hz) 5% ± 5digit(100-500hz)
通过 iflex™ 进行交流电流测量	2500a	0.1a/1a	3% ± 5digit(45-500hz)
直流电流	1000a	0.1a	2% ± 5digit
交流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1.5% ± 5digit(20-500hz)
直流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1% ± 5digit
电阻	600 /6k /60k	0.1 /1 /10	1% ± 5digit
频率	500hz	0.1 hz	0.5% ± 5digit
真有效值	•		
通断检测	<=30		
保持	•		
背光照明	•		
最小值/最大值	•		
涌流	•		
低通滤波器	•		
远程显示屏	•		
18 “ iflex™ 柔性电流钳	随附		
10 “ iflex™ 柔性电流钳	可选附件		
尺寸	长宽高	277 × 88 × 43 mm	
	最大线径	34mm	
	重量 (g)	340	
安全等级	cat iii 1000v、 cat iv 600v		

本产品的品牌是Fluke/福禄克，型号是Fluke381，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是1000（V），测量电流范围是2500（A），测量电阻范围是600/6K/60K（ ），装箱数是10，重量是0.4，外形尺寸是277x88x43