381钳型表

产品名称	381钳型表
公司名称	北京恒通万达仪器有限公司
价格	2330.00/个
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F381 加工定制:否
公司地址	北京 北京市朝阳区
联系电话	01057432136 18701305912

产品详情

fluke 381远程显示真有效值钳形万用表及使用方法

产品简介

fluke 381高压钳形电流表是第一款带有远程磁性显示屏的钳表，它具备通用钳形电流表的所有功能，可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全；fluke 381也属钳形万用表，其使用方法简便，只要将此钳形万用表夹在导体上，卸下显示屏就可以边操作边读数，原来需要两个人的工作，只需要一个人就可以轻松搞定！新型的iflex柔性电流钳（随附），可以将电流量程扩展到2500 a
ac，同时使读数更加方便，可以测量尺寸不规则和拥挤的排线。

符合以下安全标准iec/en 61010-1:2001, 1000v cat iii, 600v cat iv

fluke 381功能特点| 钳形万用表使用方法

第一款可分离显示屏的高压钳形电流表。此产品也属钳形万用表采用低功率805.15.4无线技术，通过了中国无线电管理委员会的认证，不会和其他无线产品（对讲机、手机等）相互干扰可拆卸的显示屏可以置于距表体10m内方便、安全的地方iflex™ 柔性电流钳将测量范围扩展至 2500 a ac，具有更高的显示灵活性，能够测量不规则尺寸的导体经过cat iv 600 v, cat iii 1000 v安全评级专利的涌流测量技术，可以滤除噪声，精确地捕获电

机启动电流fluke 381高压钳形电流表具有集成低通滤波器和最新技术的信号处理功能，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数人体工程学设计，更适合单手操作易读的大号显示屏，自动量程识别fluke 381钳形万用表拥有真有效值交流电压和电流测量功能，可对非线性信号进行精确测量最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化读数保持功能，背光照明功能，更适合光线不好的场合清零功能，可以将显示屏清零，进行直流测量此产品提供优质服务支持，可保修3年

符合以下安全标准iec/en 61010-1:2001, 1000v cat iii, 600v cat iv

各个钳型表型号之间的差别

	fluke-365	fluke-373	fluke-374	fluke-375	fluke-376	fluke-381
测量交流电流	200.0 a	600.0 a	600.0 a	600.0 a	999.9 a	999.9 a
通过 iflex 测量交流电流			2500 a	2500 a	2500 a	2500 a
测量交流电压	600.0 v	600.0 v	600.0 v	600.0 v	1000.0 v	1000.0 v
测量连续性	≤ 30 ω	≤ 30 ω	≤ 30 ω	≤ 30 ω	≤ 30 ω	≤ 30 ω
测量直流电压	200.0 a		600.0 a	600.0 a	999.9 a	999.9 a
测量直流电压	600.0 v		600.0 v	600.0 v	1000.0 v	1000.0 v
测量电阻	6,000 ω	6,000 ω	6,000 ω	60k ω	60k ω	60k ω
测量频率				500 hz	500 hz	500 hz
测量突波电流			100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
在光线不	背光照明	背光照明	背光照明	背光照明	背光照明	背光照明

佳的区域使用						
测量非线性负载	真有效值	真有效值	真有效值	真有效值	真有效值	真有效值

fluke 381技术参数

fluke 381	量程	分辨率	精度
通过夹钳进行交流电流测量	1000a	0.1a	2%±5digit(10-100hz) 5%±5digit(100-500hz)
通过iflex™ 进行交流电流测量	2500a	0.1a/1a	3%±5digit(45-500hz)
直流电流	1000a	0.1a	2%±5digit
交流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1.5%±5digit(20-500hz)
直流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1%±5digit
电阻	600ω/6kω/60kω	0.1ω/1ω/10ω	1%±5digit
频率	500hz	0.1 hz	0.5%±5digit
真有效值	•		
通断检测	<=30ω		
保持	•		
背光照明	•		
最小值/最大值	•		
涌流	•		
低通滤波器	•		
远程显示屏	•		
18“ iflex™柔性电流钳	随附		
10“ iflex™柔性电流钳	可选附件		
尺寸	长宽高	277×88×43 mm	
	最大线径	34mm	
	重量（g）	340	
安全等级	cat iii 1000v、cat iv 600v		

型号名称	描述
fluke 381	福禄克381远程显示真有效值高压钳形电流表与iflex 随附的附件: 18iflex柔性电流钳电池操作说明卡381用户手册f38软质包tl75 测试表笔5节aaa电池（已安装）ac72鳄鱼夹（2只黑色1只红色）标定规范声明附件手册产品注册卡
clips	
ac220	suregrip™ 鳄鱼夹
ac87	大负荷母线测试夹套件
ac89	大负荷绝缘刺针测试夹

test probes	
tp1	slim reach 测试探头组
机套和挂件	
c550	工具包
照明灯	
l206	deluxe led 帽式灯
lvd1	电压指示灯
test leads	
tl75	hard point™ 测试线组

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是F381，加工定制是否，类型是钳形万用表，测量电压范围是600/1000（V），测量电流范围是1000（A），测量电阻范围是600（Ω），装箱数是10，规格是381，重量是1，外形尺寸是277×88×43mm